



Luonnollisista raaka-aineista valmistettu liimattu katto- ja seinämaali korkealaatuisiin sisäpinnoitteisiin. Hengittävä ja vesihöyryä läpäisevä, ihanteellinen mineraalialustoille ja tapeteille. Erittäin peittävä, luonnollisesti valkoinen ja säilöntäaineeton. Puhtaisiin, pyyhkimisen kestäviin ja kestäviin sisäpintoihin.

- Vesihöyryä läpäisevä ja hengittävä
- hyvä kattavuus
- tintable
- ei sisällä säilöntäaineita
- Luonnollisista raaka-aineista valmistettu savijauhemaali tahrattomiin sisäpinnoitteisiin.

Soveltamisala

Väripoistoaine sisäseinien ja -kattojen pintoihin.

Valmistelu

Kaikille mineraalisille alustoille (kuten betoni, muuraus, tasoitteet, sementti, kipsi- ja kalkkilaasti), kipsilevyille ja muille kipsilevyille, lujasti tarttuville emulsiomaalikerroksille sekä puulastuille ja tapeteille. Alustan on oltava kuiva, puhdas, vakaa, tasaisesti imukykyinen ja pöly- ja rasvavapaa. Poista alustasta irtonainen materiaali, vanha tapetti ja vanha sively, huonosti tarttuvat maalikerrokset. Pohjustetaan hyvin imukykyiset, hiovat ja kalkkipitoiset alustat baufan Deep Primer LF:llä. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla baufan-tasotusmassalla.

Käsittely

Ripottele pakkauksen sisältö 2 litraan puhdasta, kylmää vettä voimakkaasti sekoittaen ja jatka sekoittamista lyhyen aikaa. Sekoita uudelleen 2 tunnin kuluttua. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme, että maali sekoitetaan edellisenä päivänä ja annetaan liota yön yli. Maali voidaan levittää telalla, siveltimellä, siveltimellä tai litteällä siveltimellä. Jos alustan väri vaihtelee suuresti, on suositeltavaa levittää toinen kerros sen jälkeen, kun ensimmäinen kerros on kuivunut kokonaan. Työkalut puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kuivumisaika: n. 5 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); pidempi kuivumisaika epäsuotuisissa olosuhteissa. Sävytys: Yleissävytyskonsentraateilla tai kiinteällä värillä ja sävytysmaalilla.

Kulutus

Sileät pinnat/hieno rappausrae → 2 kg n. 15 m²:lle Määritä tarkka kulutusmäärä levittämällä kohteeseen testikerros.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään 60 kuukautta valmistuspäivästä (katso erän etiketti).

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Koska baufan Liimattu katto- ja seinämaali ei sisällä säilöntäaineita, sekoitettu tuote on käsiteltävä 2 päivän kuluessa. Pyyhkimiskestävyyden lisäämiseksi valmiiseen maaliin voidaan lisätä baufan Latex Binder -vettä on vähennettävä lisätyn sideaineen määrän mukaan. Peitä pinnat, joita ei ole tarkoitus maalata. Säilytetään lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta levityksen ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Jos maali joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät astiat vain kierrätykseen. Turvallisuuteen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuillamme www.baufan.de tai osoitteessa info@baufan.de.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.