Syvyyspohja LF 712

Tekniset tiedot

/ Tuotenro.006402208 / EAN 4016215105139
/ Tuotenro.006403208 / EAN 4016215105146



Liuottimeton akrylaattipohjamaali sisä- ja ulkokäyttöön, joka lujittaa hiekkaisia ja liituvia alustoja sekä vähentää imukykyä. Suuri tunkeutumissyvyys ultrahienon hydrosoli-akrylaatin ansiosta.

- Hydrosol-akrylaatti
- vahvistaa alustaa ja säätelee imukykyä
- laimennettavissa vedellä suhteessa 1:1
- ei sisällä liuottimia eikä pehmentimiä
- suuri tunkeutumissyvyys
- sisä- ja ulkotiloihin

Soveltamisala

Pohjamaali hiekkaisten ja kalkkipitoisten alustojen lujittamiseen sekä imukykyisyyden vähentämiseen sisä- ja ulkotiloissa.

Valmistelu

Soveltuu kaikille kuiville mineraalisille alustoille (kuten betonille, kipsi-, kalkki- ja sementtilaastille), kipsilevyille, kipsikuitulevyille, sementtikuitulevyille ja vastaaville kipsilevyille. Peitä käsittelemättömät pinnat ennen pohjamaalausta, sillä kuivuneet roiskeet ovat myöhemmin vaikeasti poistettavissa.

Käsittely

Levitä profimur Tiefengrund LF -pohjamaalia siveltimellä, harjalla tai sopivalla ruiskulla. Imukykyä voidaan säätää laimentamalla Tiefengrund LF -pohjamaalia vedellä suhteessa 1:1.

Kulutus

1 l riittää noin 10 m²:lle yhdellä maalauskerralla.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna, lapsiturvallisena ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

Huomautukset

Älä käytä tuotetta, jos kohteen tai huoneen lämpötila on alle +5 °C. Puhdista työkalut vedellä välittömästi käytön jälkeen.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät turvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset turvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de tai osoitteesta info@baufan.de.

Vain täysin tyhjät pakkaukset saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan hävittää kotitalousjätteenä tai rakennusjätteenä. Nestemäiset jäämät on hävitettävä jäte luokitusnumeron EWC 08 01 12 mukaisesti. Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.