



Puu- ja askarteluliimaa

Tekniset tiedot

250g / Tuotenro.102404 / EAN 4016215102404

500g / Tuotenro.102428 / EAN 4016215102428

1kg / Tuotenro.102442 / EAN 4016215102442



Käyttövalmis, liuotteeton valkoinen liima puun, paperin, kartongin ja tekstiilien liimaamiseen. Liima kuivuu läpinäkyväksi, liitos pysyy elastisena ja kestää vanhenemista.

- kaikille puulajeille
- liuotteeton
- kuivuu läpinäkyväksi
- Voidaan käyttää myös askarteluliimana

Soveltamisala

Valkoinen liima puulle, paperille, pahville ja tekstiileille. Liuotinvapaa, läpinäkyvästi kuivuva, elastinen ja ikääntymisen kestävä liima sisätiloissa tehtäviin askartelu- ja puutöihin.

Valmistelu

Puulle, tekstiileille, nahalle, paperille ja pahville. Kaikkien liitettävien osien on oltava puhtaita, niissä ei saa olla irrotusaineita ja niiden on istuttava tarkasti.

Käsittely

Liimattavien pintojen on oltava kuivia, vakaita, pölyttömiä ja rasvattomia. Levitä ohut kerros baufan-puu- ja askarteluliimaa liimattavien osien toiselle puolelle (molemmille puolille, jos kyseessä on lehtipuu, päätyjyvä tai karkea pinta) ja paina ne yhteen, kun ne ovat vielä kosteat. Vähimmäispuristusaika on 15 minuuttia, laminaattilevyjen osalta noin 40 minuuttia. Liimattu liitos on täysin kuormituskelpoinen 24 tunnin kuluttua. Poista ylimääräinen liima välittömästi liinalla. Työkalut puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kuivumisaika: n. 24 tuntia mm:n kerrospaksuutta kohti normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika pitenee.

Kulutus

Alustasta ja levityspaksuudesta riippuen → alkaen 110 g/m².

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna, lapsiturvallisena ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: Vähintään +5 °C materiaalille, kiertoilmalle ja alustalle Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä vain tyhjät säiliöt kierrätykseen. Kuivatut materiaali jäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä. Hävitä kovettumattomat jäämät jätekoodin nro EWC 08 04 10 mukaisesti GISBAU-GISCODE asennusmateriaaleille: D1.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleiseksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.