Tapetti sauma liima

Tekniset tiedot

60g / Tuotenro.102657 / EAN 4016215102657



Käyttövalmis dispersioliima avoimien tapettisaumojen liimaamiseen kaikille alustoille. Sopii erinomaisesti myös vaativiin kohtiin – esimerkiksi ikkunakehyksiin ja lämpöpatterien syvennyksiin.

- Korkea liimauslujuus
- kaikki taustakuvat
- liuotteeton

Soveltamisala

Käyttövalmis dispersioliima avoimien tapettisaumojen liimaamiseen kaikille alustoille.

Valmistelu

Alustan on oltava vakaa ja pölyämätön.

Käsittely

Levitä baufan-tapettiliimaa alustalle tai tapetin takapuolelle ja levitä se siveltimellä tai pienellä lastalla. Painaa tapetti tiukasti kiinni.

Kuivumisaika:
Noin 10–15 minuuttia normaaleissa olosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta). Epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika pidentyy vastaavasti.

Varastointi

Säilytä putki tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkaselta suojatussa paikassa.

Huomautukset

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Poista liimajäämät välittömästi kostealla liinalla. Älä käytä alle +5 °C:n lämpötilassa. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.