



Väritön, kellastumaton akrylaattipohjainen suojapinnoite tapeteille, valkoisille ja värillisille emulsiomaaleille, koristeellisille seinälasitteille ja täyttömaalaus tekniikoille, tiilille, luonnon- ja tekokivimuurauksille, julisteille, kollaaseille, kartoille ja vastaaville sisäpinnoille.

- Väritön suojapinnoite voimakkaasti käytetyille sisäpinnoille
- Likaa ja vettä hylkivä
- Tapeteille, valkoisille ja värillisille emulsiomaaleille, koristeellisille seinälasitteille ja täyteaineille sekä vastaaville alustoille.
- akrylaattipohjaiset
- liuotteeton
- kestää pesua ja kulutusta

Soveltamisala

Väritön, akrylaattipohjainen suojapinnoite tapeteille, emulsiomaaleille ja kivelle. Kellastumaton, pestävä ja ihanteellinen keittiöihin, eteisiin ja lastenhuoneisiin.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, puhdas, kiinteä, tasaisesti imukykyinen ja pöly- ja rasvavapaa.

Käsittely

baufan tapettisuoja on käyttövalmis, ja se voidaan levittää siveltimellä tai sopivalla ruiskutuslaitteella. Pinnoitteen kiiltoaste riippuu alustan pintarakenteesta. Tasaisen, kiiltävän pinnoitteen aikaansaamiseksi karkeilla alustoilla tarvitaan siksi kaksi kerrosta. Puolikiiltäville pinnoille bausfan Wallpaper Protection voidaan laimentaa 1:1 vedellä. bausfan Wallpaper Protection voidaan laimentaa jopa 1:4 vedellä alustan imukyvystä riippuen. Suojaa osat, joita ei käsitellä, roiskeilta - esim. peittämällä ne - sillä kuivunut tapettisuoja on vaikea poistaa. Ei saa levittää alle + 5° Celsius-alustan ja huoneenlämmön lämpötilan! Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään asti: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalille, ympäröivälle ilmalle ja alustalle Säilytä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia käytön aikana. Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestehimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.