Ammattimainen lasittajan kitti

Tekniset tiedot

750g / Tuotenro.059803000 / EAN 4016818390680



Laadukas ikkunakitti puu- ja metallipuitteiden yksinkertaisten lasien tiivistämiseen. Käytännöllinen pyöreä purkki takaa vakaan ja siistin säilytyksen

- Laadukas ikkunakitti lasitukseen DIN 18545:n mukaisesti.
- Väri beige

Soveltamisala

Laadukas ikkunakitti yksinkertaisten lasien tiivistämiseen.

Valmistelu

Liimauspintojen on oltava kuivia ja vakaita, eikä niissä saa olla irrottavia aineita (pölyä, rasvaa jne.). Poista huonosti tarttuvat maalikerrokset. Esikäsittele puiset räystäät sopivalla pohjamaalilla. Varmista, että pohjamaalikerrokset eivät sisällä irrotusaineita.

Käsittely

Paina PROFI-lasikitti hyvin syvennykseen ja tasoita pinta kittipuikolla. Kuivumisaikana on tärkeää estää kondenssiveden tunkeutuminen kittipohjaan. Koska kitti vaatii happea kovettuakseen, kaksoisikkunoita ei saa asentaa heti lasituksen jälkeen. Noin 4 - 6 viikon kuluttua kovettunut kitti päällystetään säänkestävällä maalilla. Kylmät tai märät sääolosuhteet voivat vaikuttaa merkittävästi kuivumisaikaan.

Varastointi

Säilytä viileässä paikassa ja suojassa suoralta auringonvalolta. Säilyvyysaika suljetussa pakkauksessa 12 kuukautta.

Huomautukset

Noudatettava BFS-tiedotteen nro 23, DIN 18361 ja DIN 18545 määräyksiä. Ei saa käyttää alle +5 °C:n lämpötiloissa. Tyhjät säiliöt hävitettävä vain kierrätykseen. Kuivatut materiaalijäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä. Hävitä kovettumattomat jäämät jätekoodin EWC 08 04 10 mukaisesti.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.