



Lievä haju, koska se ei sisällä aromaattisia ja alifaattisia hiilivetyjä, kuten nitroohentimen tai tärpätin korvikkeen sisältämiä hiilivetyjä. Liuottaa ja poistaa nopeasti ja perusteellisesti tuoreet maalijäämät maalaus- ja lakkaustyökaluista, kuten siveltimistä, teloista ja muista työkaluista. Ihanteellinen maaliruiskutuslaitteiden, suuttimien ja työkalujen osien puhdistukseen. Maaleille, lakoille ja lasitteille. Soveltuu myös rasvan, öljyn, tervan ja bitumin poistoon.

- tuoreita maaleja, lakkoja ja lasitteita varten
- Pestävä vedellä
- Biologisesti hajoaavat pinta-aktiiviset aineet lakisäätösten vaatimusten mukaisesti.
- Ei sisällä aromaattisia ja alifaattisia hiilivetyjä.

Soveltamisala

Poistaa tuoreet maalijäämät siveltimistä, teloista, suuttimista ja työkaluista. Ihanteellinen maaleille, lakoille, lasitteille sekä rasvalle, öljylle, tervalle ja bitumille.

Käsittely

Kasta sivellin tai työkalu sopivaan astiaan Solupaint P:hen heti käytön jälkeen ja pyöritä huolellisesti. Huuhtelee sitten vedellä. Aseta ruiskutuslaitteet, metalli- ja koneenosat Solupaint P:tä sisältävään astiaan tai pinnoita osat - huuhtelee myös ne huolellisesti vedellä. Maalitahrojen poistamiseksi levitä Solupaint P:tä likaantuneelle alueelle, hiero ja huuhtelee vedellä. Voimakkaamman likaantumisen tai sitkeämpien tahrojen osalta liota osia Solupaint P:ssä vähintään kolme tuntia ja anna vaikuttaa voimakkaasti. Tarkista materiaalien yhteensopivuus ennen käyttöä.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna, lapsiturvallisena ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

Huomautukset

Ei saa käyttää alle +5 °C:n lämpötiloissa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Hävitä vain tyhjät säiliöt kierrätykseen. Kuivatut materiaali-jäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä. Hävitä nestemäiset jäämät EWC:n jätekoodin nro 07 06 01 mukaisesti.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleiseksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.