Yhteystiedot Liima

Tekniset tiedot

2,5kg / Tuotenro.007302001 / EAN 4007955073024
700g / Tuotenro.007301001 / EAN 4007955073017



Liuotinvapaa kontaktiliima korkin sekä styrofoamin®, puisten jalkalistojen, mattojen ja vastaavien materiaalien turvalliseen liimaamiseen lattiapinnoille. Tarttuu luotettavasti myös ei-imeytyviin alustoihin ja mahdollistaa puhtaan ja kestävän levityksen sisätiloissa.

- Ihanteellinen maton asentamiseen portaille
- Erittäin alhaiset päästöt EC 1 plus -standardin mukaisesti
- välittömästi saatavilla
- Soveltuu DIN EN 12529 -standardin mukaisiin tuolirattaisiin.
- Soveltuu lattialämmitykseen
- Styropor® - BASF SE:n rekisteröity tavaramerkki.

Soveltamisala

Universeller Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit für Teppich, Kork, Styropor® und Holzleisten auf Holz, Stein und Metall.

Valmistelu

Mineraalialustat, V100-lastulevy, OSB-levyt, puu, parketti, laminaatti, linoleumi, metalli ja vastaavat alustat soveltuvat. Alustan on oltava kuiva, terve, puhdas ja tasainen. Poista vaha, rasva, lika, pöly ja muut epäpuhtaudet. Pohjamaalaa hyvin imukykyiset, hionta- ja kalkkivaikutteiset alustat - esim. Tiefengrund LF:llä tai Putz- und Haftgrundilla. Tasoita karkeat ja epätasaiset lattiapinnat lattiatasoitteella. Liimattavien päällysteiden on oltava kunnostettuja, rentoja ja tasoitettuja.

Käsittely

Levitä kontaktiliimaa alustan ja liimattavan materiaalin molemmille puolille lyhyellä telalla tai siveltimellä niin, että syntyy suljettu kalvo. Anna kontaktiliiman leimahtaa, kunnes se on kuivunut läpinäkyvästi (n. 30 - 90 minuuttia päällysteestä ja alustasta riippuen). Aseta sitten päällyste oikeaan asentoon ja paina lujasti kiinni ensin sauma-alueella ja sitten koko pinnalla. On erittäin tärkeää, että lattiapäällyste asetetaan tarkasti, sillä sitä ei voi enää korjata, kun kaksi liimakerrosta on tullut kosketuksiin. Työstä suuret alueet osissa, sillä lattia voidaan asentaa enintään 2 tuntia sen jälkeen, kun liima on kuivunut läpinäkyvästi. Liimattujen lattiapäällysteiden päällä voidaan kävellä välittömästi, ja ne ovat täysin kantavia yhden päivän kuluttua. Pintakäsittely aikaisintaan 24 tunnin kuluttua.

Kulutus

Noin 250 g/m² kaksipuoleiseen levitykseen.

Varastointi

Pidä astia tiiviisti suljettuna ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Huomautukset

Ei sovellu PVC:n liimaamiseen. Lattiapäällysteen valmistajan asennusohjeita on noudatettava. Ei saa käyttää alle +15 °C:n esine- ja huonelämpötilassa tai yli n75 % ilmankosteudessa. Poista liimajäämät välittömästi vedellä. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen. Kuivatut materiaalijäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen tai työmaajätteen mukana. Hävitä kovettumattomat jäämät EWC:n jätekoodin nro 08 04 10 mukaisesti.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.