Réparation du bois

Fiche d'information technique

400g / N° d'art.101025 / EAN 4016215101025



La réparation du bois prête à l'emploi est un mastic brun clair à base de dispersion avec un pouvoir de remplissage élevé. Il s'applique proprement et facilement, durcit sans se fissurer et reste légèrement flexible pour compenser les mouvements naturels du bois. Idéal pour les réparations sur le bois à l'intérieur ainsi que - avec une peinture appropriée - à l'extérieur.

- mastic brun clair pour réparer les fissures, les trous et les imperfections
- haut pouvoir de remplissage
- durcit sans se fissurer
- peut être peint
- utilisable à l'intérieur et, avec une couche de finition résistante aux intempéries, également à l'extérieur

Champ d'application

Mastic à bois pour le remplissage et le lissage des fissures, des trous et des bords. Flexible après durcissement, pour l'intérieur et l'extérieur avec une peinture résistante aux intempéries. Qualité professionnelle.

Préparation

Pour les surfaces en bois. Le support doit être propre, solide et exempt d'agents de séparation. Le bois altéré par les intempéries doit être enlevé jusqu'à la couche saine.

Traitement

Bien malaxer le tube avant utilisation. Presser le mastic directement dans la zone à réparer et lisser avec une spatule. Ce produit peut être appliqué en une seule fois jusqu'à une épaisseur de 5 mm. En cas de trous plus profonds, il est possible d'appliquer une autre couche après le séchage complet de la première. Après le durcissement complet, le mastic peut être peint avec toutes les peintures et tous les vernis à base d'eau. En cas d'application à l'extérieur, une couche de finition résistante aux intempéries doit être appliquée après le séchage complet. Nettoyer les outils de travail à l'eau directement après l'utilisation. Temps de séchage : env. 12 heures (selon l'épaisseur de la couche) dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative, support modérément absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est prolongé en conséquence. Mise en teinte : avec des concentrés de teinte universels.

Consommation

Par mm d'épaisseur d'application → env. 1,8 kg/m

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A conserver au moins jusqu'à : 48 mois à compter de la date de fabrication (voir l'étiquette du lot) si le produit n'a pas été ouvert et s'il est stocké correctement.

Remarques

Température de mise en œuvre : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une aération suffisante pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les eaux ou le sol. Ne recycler que les emballages vides.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.