Paper Joint Tape OLE

Fiche d'information technique

0,053 x 75 m / N° d'art.025801000 / EAN 4007954258019



Bande d'angle de joint en papier à base de fibres de cellulose pour l'intérieur. Idéal pour le masticage des joints dans la construction sèche pour les plaques de plâtre et les panneaux de construction sèche. Assure des transitions propres, sans fissures et des joints stables. Facile à encastrer et support optimal pour les peintures ou revêtements ultérieurs.

- en fibres de cellulose
- pour l'intérieur

Champ d'application

La bande d'angle pour joints en papier OLE convient parfaitement au masticage des joints dans la construction à sec pour les plaques de plâtre cartonnées ou les panneaux de construction à sec à l'intérieur.

Préparation

Préparer la surface à armer conformément aux normes VOB, partie C, DIN 18363, DIN 18350 ou aux fiches BFS. Le support doit être sec et exempt de poussière. Le cas échéant, appliquer une couche de fond.

Traitement

Remplir le joint avec un mastic approprié et insérer la bande d'angle de joint en papier OLE dans la couche de mastic encore humide, sans plis ni bulles, et appuyer fermement avec un outil de lissage approprié. Ensuite, appliquer encore une fois le matériau d'enrobage en couvrant la bande de joint et lisser. Répéter cette opération si nécessaire.

Consommation

selon la taille et la profondeur du joint

Stockage

Conserver au sec, au frais et dans des locaux fermés.

Remarques

Effectuer les travaux ultérieurs en respectant les prescriptions respectives du fabricant.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.