



Décapant peinture en spray très efficace pour éliminer sans effort les peintures, les vernis, les résines ainsi que les salissures d'huile et de graisse. Adhère également sur les surfaces verticales, possède un pouvoir de dissolution très élevé et permet un dosage précis. Convient à de nombreux supports résistants aux solvants.

- pouvoir de dissolution très élevé
- adhère également aux surfaces verticales
- sans CKW ni NMP
- spray à dosage précis

Champ d'application

Farb-Ex FS plus Spray décapant pour peinture élimine les anciennes couches de vernis et de peinture sur le bois, la pierre, le métal et certains plastiques.

Traitement

Secouer vigoureusement la boîte pendant 1 à 2 minutes avant l'utilisation. Vaporiser la surface à traiter à une distance d'environ 20 cm. Après un temps d'action d'environ 20 minutes, décoller les couches de peinture à l'aide d'une spatule en métal. Répéter l'opération si nécessaire pour les peintures multicouches. Rincer ensuite soigneusement la surface à l'eau. Après utilisation, retourner l'aérosol et vider la buse, cela évite que le produit ne sèche dans la tête de la buse.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé et au frais. Conserver hors de portée des enfants.

Remarques

En cas de ventilation insuffisante et/ou lors de l'utilisation, formation possible de mélanges explosifs/facilement inflammables. Veiller à une aération suffisante. Avant l'application, vérifier la résistance du support à un endroit peu visible. Étant donné que certains plastiques et matériaux non résistants aux solvants peuvent être attaqués, il est recommandé de les recouvrir. Ne pas utiliser sur le verre et le plastique, à l'exception du POM, du PVC, du PC et du PP-EPDM. Ne pas utiliser d'outils en plastique. Déposer les restes décapés dans un centre de collecte de déchets spéciaux. Éliminer les restes de produit avec les déchets problématiques. Ne donner que les boîtes vides au recyclage.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.