



Décolleuse à papiers peints puissante pour l'élimination rapide et sans effort des papiers peints en papier, vinyle et textile ainsi que des fibres ingraines. Son puissant effet en profondeur pénètre de manière fiable dans les couches de papier peint et dissout même les collages les plus tenaces. Très économique à l'usage et facile à appliquer avec une brosse. Idéal pour les travaux de rénovation à l'intérieur et la préparation parfaite pour de nouvelles décorations murales.

- décolle facilement et rapidement les papiers peints et les ingrains
- fort effet de profondeur
- très économique
- contient des tensioactifs biodégradables

Champ d'application

Pour enlever sans problème les papiers peints en papier, vinyle et textile ainsi que les fibres ingraines.

Préparation

Rendre préalablement rugueux les papiers peints imperméables à l'eau et les papiers ingrains peints à l'aide d'un rouleau à aiguilles ou de papier abrasif à gros grain.

Traitement

Pour les papiers peints légers et moyennement lourds, mélanger 250 ml de décolleur de papier peint à environ 15 l d'eau. Pour les papiers peints lourds et les ingrains, diluer 250 ml de décolleur de papier peint dans 8 à 10 l d'eau. Couvrir les surfaces à ne pas traiter (sols, portes, meubles). Appliquer la solution à saturation sur le papier peint à l'aide d'une brosse pour plafond. Pour les papiers peints difficiles à enlever, répéter l'application si nécessaire. Après le trempage, les papiers peints peuvent être facilement décollés. Nettoyer les outils de travail à l'eau après utilisation. Les résidus de la décolleuse à papiers peints s'enlèvent facilement à l'eau.

Consommation

1 l de décolleur de papier peint pour env. 150 - 200 m² - selon la dilution

Stockage

Conserver les bidons bien fermés dans un endroit frais, mais à l'abri du gel. Conserver hors de portée des enfants. Ne recycler que les bidons vides. Éliminer les restes de produit conformément au code déchet EWC n° 07 06 01.

Remarques

Conserver hors de portée des enfants. Le contact avec les yeux doit être évité ! Le port de lunettes de protection est obligatoire. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. L'application par pulvérisation ne doit être effectuée que par des utilisateurs professionnels. Une exposition prolongée des yeux à un brouillard de pulvérisation peut entraîner une altération temporaire de la vue. Éviter tout contact avec la peau.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.