Fixateur pour revêtements de sol et non-tissés

Fiche d'information technique



3kg / N° d'art.102763 / EAN 4016215102763
5kg / N° d'art.102770 / EAN 4016215102770
10kg / N° d'art.102787 / EAN 4016215102787

Fixation prête à l'emploi pour les revêtements en PVC et en CV ainsi que pour les moquettes à dos en non-tissé, en textile, en tissu et en mousse. Les revêtements adhèrent de manière sûre, ne font pas de bulles et peuvent être décollés ultérieurement sans endommager le sol (particulièrement recommandé pour les appartements en location). Convient aux pièces équipées d'un chauffage au sol et à la charge des chaises à roulettes selon la norme DIN EN 12529.

- pour les moquettes avec dos en non-tissé, textile, tissu et mousse, ainsi que les revêtements en PVC et CV
- se retire facilement à l'eau
- adhérence sûre
- très faible émission selon EC 1
- sans solvants
- convient à la charge des sièges à roulettes selon la norme DIN EN 12529
- convient pour le chauffage au sol
- pour l'intérieur

Champ d'application

Fixation pour revêtements en PVC/CV et moquettes. Fixation sûre sans bulles, amovible ultérieurement. Idéal pour les logements en location, même avec un chauffage au sol et en cas d'usure due aux roulettes de chaise.

Préparation

Convient aux chapes en ciment, aux carrelages, aux revêtements en PVC, aux panneaux de particules V100, aux parquets vitrifiés résistants à l'eau et aux supports similaires résistants à l'humidité. Le support doit être propre, parfaitement sec, plat, solide et exempt de tout agent de démoulage (par ex. poussière, graisse et cire). En cas de supports rugueux ou irréguliers, nous recommandons d'appliquer une couche d'égalisation pour sol. Prétraiter les supports très absorbants, sableux et poreux avec le baufan Tiefgrund LF. Le revêtement de sol à coller doit être acclimaté, posé à plat et détendu.

Traitement

Déroulez le revêtement de sol, découpez-le grossièrement et repliez-le à moitié. Appliquez la colle sur le support à l'aide d'un rouleau à poils courts ou d'une spatule crantée (crantage A2). Une fois le temps de séchage requis écoulé, posez le revêtement et appuyez uniformément. Sur des supports absorbants ou des revêtements perméables à la vapeur, le temps de séchage est d'environ 15 minutes ; lors de la pose de revêtements imperméables (par ex. PVC) sur des supports non absorbants, il convient de respecter un temps de séchage d'au moins 30 minutes. Fixer de la même manière la deuxième moitié du revêtement de sol. Lester les bords et les joints si nécessaire.

Éliminer les résidus de la fixation à l’eau claire. Nettoyer les outils à l’eau claire immédiatement après utilisation.

Le temps de séchage dépend de la température d’application. Une humidité relative de l’air supérieure à 90 %, notamment associée à des températures basses, peut influencer considérablement le temps de séchage et les propriétés du produit.

Décollage ultérieur du revêtement :
Après avoir décollé le revêtement, les résidus de la fixation peuvent être éliminés à l’aide d’eau et du décapant pour papier peint « baufan ». Laisser agir la solution environ 15 minutes, racler les résidus à l’aide d’une spatule en plastique et rincer abondamment à l’eau.

Consommation

environ 200 à 250 g/m²

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Stockage
Conserver les emballages bien fermés, au frais mais à l'abri du gel.

Remarques
Température d'application :
de +10 °C à +30 °C pour le produit, l'air ambiant et le support

Il est impératif de respecter les consignes de pose des fabricants de revêtements. Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une ventilation suffisante pendant la mise en œuvre et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la colle. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas déverser dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Pour les données relatives à la sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site web www.baufan.de.

Élimination :
Ne mettre au recyclage que les récipients entièrement vidés. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou en tant que déchets de chantier. Éliminer les résidus liquides selon le code de déchet n° 08 04 10.

GISCODE : D1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.