Közvetlen fehér javítófesték

Műszaki tájékoztató

250ml / Tételszám.101988 / EAN 4016215101988



Ez a használatra kész, fehér emulziós festék ideális gyors belső javításokhoz. Tökéletes a foltok, karcolások és kisebb sérülések célzott javítására. A festék könnyen felvihető, megbízható fedést biztosít, és pillanatok alatt tiszta, ápolt megjelenést biztosít.

- Kisebb belső kozmetikai javításokhoz
- Ecsettel a könnyű és tiszta felvitelhez
- Nagy opacitás
- oldószermentes

Alkalmazási terület

Emulziós festék a foltok és karcolások gyors kijavításához. Könnyen és tisztán felvihető közvetlenül a tubusból a falra vagy a mennyezetre.

Előkészítés

A javítási területeknek tisztának, száraznak és elválasztó anyagoktól (zsír, szappanmaradék, por) mentesnek kell lenniük. A laza anyagot kaparással távolítsa el.

Feldolgozás

Használat előtt jól rázza fel a tubust. Távolítsa el a csavaros kupakot. Nyomja meg enyhén a tubust, hogy a beépített ecsetet megtöltse színnel. Vigye fel a színt egyenletesen a javítandó területre. Ha második rétegre van szükség, a folyamatot az első réteg száradása után meg lehet ismételni. Ha a szín teljesen megszáradt, a festett felület a szokásos módon használható. Használat után az ecsetet alaposan tisztítsa meg vízzel. Száradási idő: kb. 6-8 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően hosszabb lesz.

Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolatszemcsék → kb. 1m² tubusonként

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelő tárolás esetén az eltarthatósági idő a gyártás dátumától számított legalább 36 hónap (lásd a tétel címkéjét).

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a keringtetett levegő és az aljzat esetében Ne fedje le a festendő felületeket. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.