Mélyreható alapozó LF 712

Műszaki tájékoztató

/ Tételszám.006402208 / EAN 4016215105139
/ Tételszám.006403208 / EAN 4016215105146



Oldószermentes akrilát alapozó belső és külső felhasználásra, homokosodó és krétafoltos alapfelületek megerősítésére, valamint a nedvszívó képesség csökkentésére. Nagy behatolási mélység az ultrafinom hidroszol-akrilátnak köszönhetően.

- hidroszol-akrilát
- megszilárdítja az aljzatot és szabályozza a nedvszívó képességet
- vízzel 1:1 arányban hígítható
- oldószer- és lágyítószer-mentes
- nagy behatolási mélység
- beltéri és kültéri használatra

Alkalmazási terület

Alapozó festék homokos és krétás felületek megszilárdításához, valamint a nedvszívó képesség csökkentéséhez beltéri és kültéri felhasználásra.

Előkészítés

Minden száraz ásványi aljzaton (pl. beton, gipsz-, mész- és cementvakolat), gipszkarton-, gipszrost-, cementrost- és hasonló gipszkartonlemezeken alkalmazható. Az alapozás előtt fedje le a kezelni nem kívánt felületeket, mivel a megszáradt fröccsenések később nehezen eltávolíthatók.

Feldolgozás

A profimur Tiefengrund LF-et ecsettel, kefével vagy megfelelő szórókészülékkel vigye fel. A nedvszívó képesség szabályozása érdekében a Tiefengrund LF vízzel 1:1 arányig hígítható.

Fogyasztás

1 l kb. 10 m²-re elegendő egy réteg festés esetén.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan zárva, gyermekbiztosan, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések

Ne alkalmazzuk +5 °C alatti tárgy- és szobahőmérsékleten. A szerszámokat használat után azonnal tisztítsuk meg vízzel.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegyék át. A legfrissebb biztonsági adatlapok elérhetők a www.baufan.de weboldalunkon vagy a info@baufan.de címen.

Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A folyékony maradványokat az EWC 08 01 12 hulladékosztályozási kód szerint kell ártalmatlanítani. Ne kerüljön a csatornahálózatba, víztestekbe vagy a talajba.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.