



Erőteljes tapétaeltávolító a papír, vinil és textil tapéták, valamint a faforgács gyors és könnyed eltávolításához. Az erőteljes mélyhatás megbízhatóan behatol a tapétarétegekbe, és még a makacs tapadásokat is eltávolítja. Nagyon gazdaságosan használható és könnyen alkalmazható ecsettel. Ideális belső felújítási munkákhoz és tökéletes előkészítés új falkialakításokhoz.

- Gyorsan és könnyen eltávolítja a tapétát és a faforgácsot
- Erős mélység hatás
- Nagyon gazdaságos
- Biológiailag lebomló felületaktív anyagokat tartalmaz

Alkalmazási terület

Papír, vinil és textil tapéta, valamint faforgács tapéta könnyű eltávolításához.

Előkészítés

A vízhatlan tapétát és a festett faforgácsot előre érdesítse tűhengert vagy durva csiszolópapírt használva.

Feldolgozás

Könnyű és közepes súlyú papírtapétákhoz keverjen össze 250 ml tapétaeltávolítót kb. 15 liter vízzel. Nehéz tapétákhoz és farostlemezekhez hígítson 250 ml tapétaeltávolítót 8 - 10 l vízzel. Fedje le a nem kezelendő felületeket (padló, ajtók, bútorok). Vigye fel az oldatot bőségesen a tapétára egy mennyezeti ecsettel. A nehezen eltávolítható tapéták esetében szükség esetén ismételje meg az alkalmazást. Az áztatás után a tapéta könnyen eltávolítható. Használat után a szerszámokat vízzel tisztítsa meg. A tapétaeltávolító maradványai vízzel könnyen eltávolíthatók.

Fogyasztás

1 liter tapétaeltávolító kb. 150 - 200 m²-re - hígítástól függően

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen. Gyermekek elől elzárva tartandó. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A termékmaradványokat az EWC 07 06 01 számú hulladékkódja szerint ártalmatlanítsa.

Megjegyzések

Gyermekek elől elzárva tartandó. Kerülje a szembe jutást! Védőszemüveget kell viselni. Szemmel való érintkezés esetén azonnal öblítse ki bő vízzel. A permetezést csak szakszerű felhasználók végezhetik. A szem tartós permetpornak való kitettsége átmeneti látáskárosodást okozhat. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.