Speciale adesivo per carta da parati in cellulosa

Scheda tecnica

200g / Articolo n.101360 / EAN 4016215101360



Pasta per carta da parati a base di resina sintetica rinforzata con un'altissima forza adesiva per carte da parati pesanti. È pronta all'uso in soli 30 minuti, può essere applicata a macchina ed è priva di conservanti. Garantisce un'adesione uniforme senza bolle.

- Rinforzato con resina sintetica
- Elevata forza adesiva per carte da parati pesanti
- Pronto all'uso in 30 minuti
- lavorabile
- senza conservanti

Area di applicazione

Colla cellulare per incollare carta da parati pesante.

Preparazione

Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido e privo di agenti distaccanti (polvere, grasso, ecc.). Rimuovere la vecchia carta da parati con lo sverniciatore baufan o lo sverniciatore baufan. Riparare crepe, fori e superfici irregolari con lo stucco per interni baufan. Applicare il primer su supporti carteggiabili e sfarinanti con baufan Deep Primer LF. Pre-impregnare i supporti altamente assorbenti (rapporto 1:40) o pretrattare con baufan Deep Penetrating Primer LF.

Elaborazione

Rapporto di miscelazione: Pre-incollaggio: Miscelare 1:40 = 8,0 litri d'acqua = 60-80 m² Carte da parati pesanti: Miscelare 1:20 = 4,0 litri d'acqua = 20-25 m² Versare rapidamente e velocemente il contenuto della confezione in acqua fredda mescolando energicamente e continuare a mescolare per breve tempo. Dopo circa 30 minuti, mescolare di nuovo energicamente la miscela. Rivestire la carta da parati in modo uniforme, piegare e lasciare in ammollo. Dopo il tempo di ammollo raccomandato, applicare la carta da parati da testa a testa e premere in modo uniforme e senza bolle.

Immagazzinamento

Conservare in un luogo fresco e asciutto, a prova di bambino.

Note

Seguire sempre le istruzioni d'uso del produttore della carta da parati. Non contiene conservanti, quindi la pasta miscelata deve essere applicata subito. Rimuovere immediatamente i residui di pasta sul fronte della carta da parati con un panno umido. Non lavorare a temperature inferiori a +5 °C e a temperatura ambiente. Per aumentare ulteriormente la forza adesiva e per i supporti leggermente assorbenti, si consiglia di aggiungere il 20% di adesivo per rivestimenti murali baufan, che viene mescolato alla colla cellulare già pronta. I residui di materiale possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere. Codice rifiuti CER n. 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.