



80ml / Articolo n.073308001 / EAN 4007955733089 (Oro)
80ml / Articolo n.073408001 / EAN 4007955734086 (Silber)
80ml / Articolo n.073508001 / EAN 4007955735083 (Multi)

Efficace additivo glitter per pitture e vernici in emulsione standard. Conferisce alle pitture trasparenti o colorate un effetto scintillante. L'intensità può variare a seconda del dosaggio. Ideale per realizzare progetti creativi su pareti e pitture.

- 80 ml per circa 2,5 litri di vernice

Area di applicazione

Effetto glitter per pitture in emulsione, vernici, smalti, pitture per facciate e silicati - per brillanti effetti glitter all'interno e all'esterno.

Preparazione

Il supporto deve essere asciutto, stabile e privo di polvere e grasso. Riparare crepe e fori. Applicare il primer su substrati altamente assorbenti, carteggiabili e sfarinabili.

Elaborazione

Miscelare 80 ml di Effetto Glitter in 2,5 litri di vernice. L'intensità può essere aumentata con un dosaggio maggiore e dipende dal livello di brillantezza, dalla tonalità e dalla qualità del colore di base scelto. Il dosaggio minimo non deve essere inferiore al 3% e non deve superare il 10%. Le pitture murali prive di conservanti con un elevato valore di pH possono compromettere l'effetto glitter dopo alcuni giorni dalla miscelazione, pertanto le pitture murali con un elevato valore di pH devono essere utilizzate immediatamente dopo la miscelazione. Non utilizzare in prodotti con un valore di pH superiore a 11,4. Mescolare sempre bene durante la pittura in modo che i glitter rimangano ben distribuiti. Utilizzare il colore come di consueto. Il pieno effetto glitter si ottiene solo dopo la completa asciugatura. Per migliorare l'effetto, passare un panno umido sulla superficie completamente asciutta.

Consumo

Il contenuto è sufficiente per circa 2,5 litri di vernice.

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Utilizzare subito dopo la miscelazione, tenere fuori dalla portata dei bambini. Osservare le istruzioni di sicurezza relative al colore di base. Non utilizzare al di sotto dei + 5 °C del substrato e della temperatura ambiente. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. I residui di vernice essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere. Codice rifiuti n. EWC 08 01 11.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.