



Stucco speciale di alta qualità per la riparazione rapida e pulita delle fughe danneggiate delle piastrelle. Ideale per cucine e bagni, in quanto impermeabile e resistente. Facile da applicare, indurisce in modo uniforme e senza crepe e garantisce un aspetto pulito e ordinato delle fughe. Perfetto per rinfrescare visivamente e mantenere il valore delle superfici piastrellate in interni.

- Stucco speciale per la stuccatura di rivestimenti interni
- Ideale per riparare rapidamente le fughe danneggiate delle piastrelle
- impermeabile
- per cucina e bagno
- indurisce senza screpolature

Area di applicazione

Stucco per piastrelle da parete per riparare le fughe danneggiate. Facile da usare, applicazione pulita e indurimento senza crepe. Ideale per bagni e WC.

Preparazione

I giunti devono essere asciutti, puliti e privi di polvere e grasso. Rimuovere il materiale incoerente dalle fughe. Coprire le piastrelle porose e non smaltate prima della stuccatura.

Elaborazione

Impastare bene il tubo prima dell'uso. Premere bausfan Riparazione Piastrelle e Giunti direttamente nel giunto da riparare, in modo da riempire il giunto senza vuoti. Rimuovere con cura lo stucco in eccesso (ad esempio, con una spatola di gomma) prima che si asciughi. Strofinare le piastrelle con una spugna umida e asciugare. Una volta completamente asciutto, il materiale è impermeabile. Tempo di asciugatura: circa 24 ore/mm di spessore dell'applicazione. Il tempo di asciugatura può variare a seconda delle condizioni climatiche e della capacità di assorbimento del supporto.

Immagazzinamento

Tenere il tubo ben chiuso e conservarlo in un luogo fresco e al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Se non aperto e conservato correttamente, la durata di conservazione è di almeno 36 mesi dalla data di produzione (vedere l'etichetta del lotto).

Note

Temperatura di lavorazione: Non conservare a temperature inferiori a +5 °C per il materiale, l'aria circolante e il substrato. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante la lavorazione e l'essiccazione. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.