



Dėmių blokatorius izoliacinis baltas

Techninės informacijos lapas

400ml / Prekės Nr.101995 / EAN 4016215101995



Greitai ir visam laikui izoluoja dėmes ir vandenyje tirpius nešvarumus, pavyzdžiui, vandens, suodžių, ugnies, riebalų ir dervos dėmes, nikotino, flomasterių, flomasterių, kopijavimo rašiklių ir t. t., tiesiog užpurškus. Neleidžia dėmėms prasiskverbti vėliau tapetuojuojant ar dažant emulsiniais dažais. Netinka permanentiniams žymekliams, kurių sudėtyje yra tirpiklių.

- Izoluoja riebalų, suodžių, vandens dėmes ir kt.
- Greitas džiovinimas
- viduje ir išorėje

Taikymo sritis

Izoliacinis purškalkas nuo vandens, suodžių, riebalų, deguto ir nikotino dėmių. Apsaugo nuo įsiskverbimo prieš tapetuojuojant ar dažant emulsiniais dažais.

Paruošimas

Pagrindas turi būti atsparus tirpikliams, stabilus ir sausas.

Apdorojimas

Prieš naudodami skardinę stipriai suplakite. Norėdami nuimti dangtelį, 8 mm pločio atsuktuvą įkiškite į dangtelio šone esantį iškilimą ir pasukite. Tada trumpai papurkškite. Izoliuojamas vietas trumpai apipurkškite maždaug 20 cm atstumu, kad susidarytų uždaras paviršius be trūkumų. Jei paviršius nelygus arba labai stipriai suteptas, prireikus procesą pakartokite maždaug po 10 minučių. Džiūvimo laikas: Apdorotus paviršius galima tapetuoti arba dažyti emulsiniais dažais po maždaug 10 minučių džiūvimo.

Saugykla

Laikykite indą uždarytą ir laikykite vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pastabos

Nenaudokite žemesnėje nei +5 °C temperatūroje ir kambario temperatūroje. Saugai svarbius duomenis rasite saugos duomenų lape. Aktualius saugos duomenų lapus rasite mūsų interneto svetainėje www.baufan.de arba adresu info@baufan.de. Šalinimas: Tuščių tarą atiduokite tik perdirbimui. Išdžiūvusius medžiagų likučius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybinių atliekas. Nesukietėjusius likučius šalinti pagal EWC atliekų kodą Nr. 16 05 04.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.