



Grynas mineralinis gruntas dangoms ir impregnantams. Mineralinių tinkų ir silikatinų dažų rišamoji medžiaga. Kalio silikatas kietina mineralinius pagrindus giliai silicifikuodamas, mažina įgeriamumą ir gerina vėlesnių sluoksnių sukibimą. Tinka naudoti viduje ir išorėje.

- gruntuoja ir sutvirtina šlifavimo tinkus.
- patalpoms ir lauke
- Pirminis pagrindo apdorojimas silikatiniais dažais
- stiprina nesusidarant plėvelei
- Labai laidus vandens garams
- Be konservantų, tirpiklių ir minkštiklių

Taikymo sritis

Kalio silikato tirpalas, skirtas mineraliniams pagrindams sutvirtinti, reguliuoja įgeriamumą ir idealiai tinka silikatiniais dažams paruošti.

Paruošimas

Skirta visiems mineraliniams pagrindams, pavyzdžiui, betonui, mūriui, išlyginamiesiems mišiniais, cementiniam ir kalkiniam tinkui. Pašalinkite senus, blogai priglundusius dažų sluoksnius ir atsilupusį tinką.

Apdorojimas

Purškite Kali-Wasserglas teptuku arba tinkama purškimo įranga (purškdami neįkvėpkite purškiamo rūko). Priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo, "Kali-Wasserglas" galima skiesti vandeniu iki 1:3 (praskiestą tirpalą naudoti nedelsiant). Po naudojimo įrankius iš karto nuvalykite vandeniu. Apsaugokite neapdorotus paviršius nuo pusrų. Džiūvimo laikas: maždaug 6 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); nepalankiomis sąlygomis džiūsta ilgiau.

Vartojimas

Priklausomai nuo pagrindo → nuo 100 iki 200 ml/m² Tikslų naudojamą kiekį nustatykite užtepdami bandomąjį sluoksnį ant objekto.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: medžiagos, cirkuliuojančio oro ir pagrindo temperatūra - ne mažesnė kaip + 5 °C. Plėvele uždengti neapdorotus paviršius. Venkite pusrų ant stiklo, aliuminio, keramikos, marmuro ir panašių medžiagų. Atsitiktinius pusrus nedelsiant pašalinkite vandeniu. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Neįkvėpkite purškiamos dulksnos. Naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. baufan Kali-Wasserglas negalima naudoti kaip viršutinio sluoksnio ant matomų paviršių. Sukelia odos dirginimą. Sukelia stiprų akių dirginimą. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepatekti į akis, ant odos ar drabužių. Dėvėkite apsaugines pirštines / akių apsaugos priemones (be stiklo). Patekus į akis: atsargiai kelias minutes skalauti vandeniu. Jei įmanoma, išimkite kontaktinius lęšius. Toliau skalauti. Patekus ant odos: nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir muilo. Jei reikia gydytojo konsultacijos, pasiruoškite pakuotę arba identifikacinę etiketę. Išmeskite turinį / talpyklą į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo punktą pagal vietos, regiono ir nacionalines taisykles. produkto kodas: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010 m.) Lakiųjų organinių junginių kiekis šiame produkte ne daugiau kaip 0,1 g/l

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinę technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.