



Labai nepermatomi balti apsauginiai dažai su integruota ilgalaikė plėvelės apsauga, patikimai apsaugantys nuo pelėsio ir grybelio įsiveisimo patalpose. Idealiai tinka sienų ir lubų paviršiams virtuvėse, vonios kambariuose ir kitose drėgnose patalpose. Dažus lengva tepti integruotu teptuku ir jie stebina dideliu padengimu, šveitimui atspariu paviršiumi ir tolygiu matiniu paviršiumi - nuolat švarioms, higieniškomis ir gerai prižiūrimoms patalpoms.

- Tūbelė su teptuku
- su plėvelės apsauga, skirta ilgalaikiai dažų plėvelės apsaugai nuo pelėsio.
- Didelis neskaidrumas
- dilimui atsparus
- vidaus patalpoms

Taikymo sritis

Balti specialūs dažai su plėvelės apsauga nuo pelėsio. Labai nepermatomi, valomi tiesiai iš tūbelės teptuku ant vidaus sienų ir lubų.

Paruošimas

Betono, mūro, išlyginamųjų mišinių, cemento, gipso ir kalkių tinko, gipso kartono plokščių ir kitų gipso kartono plokščių, tvirtai priglundančių emulsinių dažų sluoksnių, medžio drožlių, stiklo audinio ir kitų dažomų tapetų bei sienų dangų pagrindams. Lubų plokštės iš polistireno ir panašūs paviršiai. Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, be dulkių ir riebalų. Nuo pagrindo pašalinkite atsilaidavusias medžiagas, senus tapetus ir blogai sukibusius dažus. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus gruntuokite "baufan Deep Primer LF". Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisyskite tinkamu "baufan" išlyginamuoju mišiniu. Pelėsių jau užkrėstus paviršius prieš dengiant pirmąjį sluoksnį reikia nuvalyti baufan pelėsių šalinimo priemone.

Apdorojimas

Pašalinkite esamą pelėsio užkratą naudodami pelėsių šalinimo priemonę. Prieš naudodami gerai suplakite tūbelę ir tolygiai užtepkite apsauginę spalvą ant remontuojamo ploto. Jei reikia dengti antrą sluoksnį, procesą galima pakartoti išdžiūvus pirmajam sluoksniui. Po naudojimo teptuką kruopščiai nuvalykite vandeniu. Džiūvimo trukmė: maždaug 6-8 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); esant nepalankioms sąlygoms, džiūvimo trukmė bus ilgesnė.

Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulkiagrūdis tinkas → nuo 150 ml/m² Tikslų sunaudojamą kiekį nustatykite bandomuoju būdu padengę objektą.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą ir laikykite vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidaryto ir tinkamai laikomo preparato tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai nuo pagaminimo datos (žr. partijos etiketę).

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui. Nedengti dažomų paviršių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Neįkvėpti purškiamos dulksnos. Naudodami dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Su sauga susijusius duomenis rasite saugos duomenų lape. Aktualius saugos duomenų lapus galite rasti mūsų interneto svetainėje www.baufan.de arba adresu info@baufan.de.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.