Dažymo ir remonto vilna 0,10 m x 10 m

Techninės informacijos lapas

0,1m x 10m / Prekės Nr.322110 / EAN 4007954096017



Stiklo pluošto plaušo pluoštas, skirtas patikimai užtaisyti plauko ir tinklelio formos įtrūkimus sienose ir lubose bei įvairiems įtrūkimų taisymo darbams statybų sektoriuje. Idealiai tinka kaip sutvirtinimo juosta užpildant gipso kartono plokštes. Užtikrina ilgalaikį stabilumą, užtikrina paviršių be įtrūkimų ir sukuria optimalų pagrindą vėlesnėms dangoms.

- viduje ir išorėje
- Atsparus vandeniui ir atmosferos poveikiui
- Lengva apdoroti
- 20 ritinėlių vitrininėje dėžutėje

Taikymo sritis

Stiklo pluošto vata, skirta sienų ir lubų įtrūkimams viduje ir išorėje taisyti bei gipso kartono plokštėms sutvirtinti.

Apdorojimas

Tolygiai užtepkite išlyginamąjį mišinį ant pagrindo dantyta mentele. Jei pagrindas lygus, flizeliną taip pat galima klijuoti tiesiai prie pagrindo naudojant pastos arba dispersinius klijus. Dažymo ir taisymo vatą įklokite į medžiagą be raukšlių ar burbuliukų ir išlyginkite. Visiškai išdžiūvusį renovuojamą paviršių gruntuokite gruntu be tirpiklių, pavyzdžiui, PUFAS Hydrosol Deep Penetrating Primer LF. Dažymo ir remonto flizeliną galima užpildyti arba klijuoti sandūriniu būdu arba užlaidomis, vėliau išpjaunant dvigubą siūlę.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.