



Labai veiksmingas purškiamasis dažų valiklis, skirtas be vargo pašalinti dažų, lako, dervos, alyvos ir riebalų dėmes. Taip pat prilimpa prie vertikalių paviršių, pasižymi labai didele tirpinimo galia ir leidžia tiksliai dozuoti. Tinka daugeliui tirpikliams atsparių paviršių.

- Labai didelė tirpinimo galia
- Taip pat prilimpa prie vertikalių paviršių
- Be CHC ir NMP
- Tiksliai dozuojamas purškalas

Taikymo sritis

"Farb-Ex FS plus Colour Remover Spray" pašalina senus dažų ir lako sluoksnius nuo medžio, akmens, metalo ir pasirinktų plastikų.

Apdorojimas

Prieš naudodami stipriai pakratykite skardinę 1-2 minutes. Purškite ant apdorojamo paviršiaus maždaug 20 cm atstumu. Praėjus maždaug 20 minučių reakcijos laikui, metaline mentele pašalinkite dažų sluoksnius. Jei reikia, pakartokite procesą keliems dažų sluoksniams. Tada kruopščiai nuplaukite paviršių vandeniu. Panaudoję apverskite purkštuvą aukštyr kojomis ir purškite tuščiu antgaliu, kad medžiaga neišdžiūtų antgalio galvutėje.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą ir laikykite vėsioje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pastabos

Nepakankamai vėdinant ir (arba) naudojant galimas sprogų ir labai degių mišinių susidarymas. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Prieš naudodami išbandykite pagrindo atsparumą nepastebimoje vietoje. Kadangi kai kurie plastikai ir netirpios medžiagos gali būti paveikti, patartina juos uždengti. Negalima naudoti ant stiklo ir plastiko, išskyrus POM, PVC, PC ir PP-EPDM. Nenaudokite plastikinių įrankių, o nuvalytus likučius išmeskite į pavojingų atliekų surinkimo punktą. Produkto likučius šalinkite kaip pavojingas atliekas. Tuščias skardines atiduokite tik perdirbimui.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.