

2,5kg / Prekės Nr.007302001 / EAN 4007955073024

700g / Prekės Nr.007301001 / EAN 4007955073017



Kontaktiniai klijai be tirpiklių, skirti patikimai klijuoti kamštieną grindų plotuose, taip pat Styrofoam®, medines grindjuostas, kilimus ir panašias medžiagas. Taip pat patikimai prilimpa prie nesugėriančių pagrindų ir leidžia švariai ir patvariai klijuoti patalpose.

- Idealiai tinka kloti kilimus ant laiptų
- Labai maža emisija pagal EC 1 plus
- Iš karto prieinami
- Tinka kėdžių ratukams pagal DIN EN 12529
- Tinka grindiniam šildymui
- Styropor® - registruotas BASF SE prekės ženklas

Taikymo sritis

Universeller Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit für Teppich, Kork, Styropor® und Holzleisten auf Holz, Stein und Metall.

Paruošimas

Tinka mineraliniai pagrindai, V100 medžio drožlių plokštės, OSB plokštės, mediena, parketas, laminatas, linoleumas, metalas ir panašūs pagrindai. Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, švarus ir lygus. Pašalinkite vašką, riebalus, purvą, dulkes ir kitus teršalus. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus gruntuokite, pavyzdžiui, su Tiefengrund LF arba Putz- und Haftgrund. Nelygius ir nelygius grindų paviršius išlyginkite grindų išlyginamuoju mišiniu. Klijuojamos dangos turi būti kondicionuotos, atpalaiduotos ir išlygintos.

Apdorojimas

Kontaktiniais klijais iš abiejų pagrindo ir klijuojamos medžiagos pusių užtepkite trumpo plauko voleliu arba teptuku, kad susidarytų uždara plėvelė. Leiskite kontaktiniams klijams blykčioti, kol jie skaidriai išdžius (maždaug 30-90 minučių, priklausomai nuo dangos ir pagrindo). Tada uždėkite dangą tinkamoje padėtyje ir stipriai prispauskite iš pradžių siūlės vietoje, o paskui per visą paviršių. Labai svarbu, kad grindų danga būtų paklota tiksliai, nes, susilietus dviem klijų sluoksniams, jos pataisyti nebeįmanoma. Didelius plotus dirbkite dalimis, nes grindis galima kloti ne ilgiau kaip 2 valandas po to, kai klijai skaidriai išdžiūsta. Ant suklijuotų grindų dangų galima vaikščioti iš karto, o po vienos dienos jos jau visiškai atlaiko apkrovą. Paviršių apdorokite ne anksčiau kaip po 24 valandų.

Vartojimas

Maždaug 250 g/m² dvipusiam naudojimui

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą ir laikykite vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pastabos

Netinka PVC klijuoti. Būtina laikytis grindų dangos gamintojo nurodymų dėl montavimo. Nenaudoti žemesnėje nei +15 °C objekto ir kambario temperatūroje arba esant didesnei nei 75 % drėgnumui. Klijų likučius nedelsiant pašalinkite vandeniu. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti kartu su buitinėmis arba statybvietės atliekomis. Nesukietėjusius likučius šalinti pagal EWC atliekų kodą Nr. 08 04 10.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.