Tapetų klijai - Normalūs

Techninės informacijos lapas

125g / Prekės Nr.530110 / EAN 4002175028014



Įprastiems, šviesiems popieriniams tapetams. Nebrangi išbandytos kokybės tapetų pasta. Ją lengva maišyti, ji pasižymi geru pradiniu sukibimu ir leidžia švariai ir tolygiai klijuoti tapetų plokštes. Patikimas klijų stiprumas užtikrina patikimą sukibimą ir profesionalų rezultatą klasikiniam sienų dizainui.

- paruoštas naudoti maždaug per 30 minučių

Taikymo sritis

Puikiai tinka įprastiems popieriniams tapetams klijuoti.

Paruošimas

Kad sukibimas būtų optimalus, pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be skiriamųjų medžiagų (riebalų, dulkių, klojinių alyvos ir pan.). Senus, blogai prigludusius tapetus ir atsilupusius dažus pašalinkite naudodami "baufan" tapetų nuėmiklį. Įtrūkimus ir skyles užtaisykite "baufan" vidaus glaistu. Labai įgeriančius pagrindus iš anksto apdorokite baufan giliai įgeriančiu gruntu LF, baufan tapetų keitimo gruntu arba įprasta pasta (maišyti 1:65).

Apdorojimas

Intensyviai maišydami į šaltą vandenį supilkite įprastą pastą ir dar trumpai pamaišykite. Po 30 minučių dar kartą stipriai išmaišykite ir pasta bus paruošta naudoti. Tapetus tolygiai ištepkite pasta, užlenkite ir palikite, kad įsigertų. Praėjus tinkamam mirkymo laikui, tapetus klijuokite užpakaliniu būdu kaip įprasta. Vadovaukitės tapetų gamintojo nurodymais. Pastos likučius nedelsiant nuplaukite vandeniu. Naudojimo santykis: Paruošiamoji pasta: 1:65 = maždaug 8 litrai vandens = 50-60 m² Įprasti tapetai: 1:50 = maždaug 5-6 litrai vandens = 30-35 m² (6-7 ritiniai)

Vartojimas

apie 200 ml/m²

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Neatidaryto ir tinkamai laikomo preparato tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip 48 mėnesiai nuo pagaminimo datos (žr. partijos etiketę).

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: mažiausiai + 5 °C medžiagai ir cirkuliuojančiam orui Atliekų kodas Nr. 080410 (klijų ir sandariklių atliekos). Tuščią tarą atiduokite tik perdirbimui. Išdžiūvusius medžiagų likučius galima šalinti pagal atliekų kodą Nr. 170904 (mišrios statybos ir griovimo atliekos) arba kaip buitines atliekas.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.