Išlyginamasis ir užpildomasis glaistas 860

Techninės informacijos lapas

/ Prekės Nr.003201208 / EAN 4016215105078
/ Prekės Nr.003207208 / EAN 4016215105108



Gipso glaistas, skirtas visos paviršiaus išlyginimui, įtrūkimų, siūlių ir skylių užpildymui, taip pat gipso kartono ir kitų sausos statybos plokščių glaistymui. Glaistant sausos statybos plokštes, būtina naudoti siūlių uždengimo juosteles. Ši elastinga glaistymo masė lengvai tepama ir išlyginama, o sukietėja net ir esant didesniam sluoksnio storiui, nesusidaro įdubimų ar įtrūkimų. Netinka naudoti vietose, kur gali patekti vandens purslai, pvz., drėgnose patalpose, dušuose, baseinuose, druskos voniose, komercinėse didelėse virtuvėse ir pan., taip pat netinka dengti ant stiklo, plastiko, medžio, metalo ir dispersinių paviršių.

- skirta visam lubų ir sienų paviršiui išlyginti
- įtrūkimams ir skylėms užpildyti, kaiščiams įtvirtinti ir modeliavimui
- gipso kartono ir kitų sausos statybos plokščių siūlių užpildymui
- su metilceliulioze, užtikrinančia patikimą sukibimą
- paviršiaus kokybės klasėms Q1–Q4 sausos statybos srityje (pagal Vokietijos gipso ir gipso statybinių plokščių pramonės asociacijos (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.) Gipso plokščių pramonės grupės informacinį lapą Nr. 2)
- 60 minučių apdorojimo laikas
- vidaus patalpoms
- Atitinka CE reikalavimus pagal DIN EN 13963-3B ir DIN EN 13279-1 (gipso paviršiaus glaistai C7/20/2)

Taikymo sritis

Celiulioze sustiprinta gipso glaistymo masė, skirta vidaus patalpų sienų ir lubų paviršiams.

Paruošimas

Tinka naudoti ant visų mineralinių paviršių (pavyzdžiui, gipso, kalkių ir cemento tinkų, akmens, betono, akytojo betono, mūro ir pan.), taip pat ant gipso kartono, gipso pluošto, cemento pluošto ir panašių sausos statybos plokščių. Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be atskyrimo medžiagų (dulkių, formavimo aliejaus ir pan.). Labai sugeriančius, smėlingus ir kreidinius pagrindus reikia iš anksto apdoroti „profimur“ giluminio gruntu LF. Taip pat reikia gruntuoti šlifuotus paviršius ir gipso kartono plokščių pjovimo kraštus, kad būtų surištas dulkių sluoksnis ir sumažintas sugeriamumas.

Apdorojimas

Paruošimas:
Į 1 dalį šalto, švaraus vandens įberkite 2 dalis „profimur“ išlyginimo ir užpildymo glaisto (pvz., 1 kg miltelių į 650 ml vandens) ir išmaišykite. Po 3 minučių glaistą dar kartą trumpai permaišykite.

Naudojimas:
Paruoštą glaistą per 60 minučių užtepkite mentele arba lyginimo mentele ir išlyginkite, kad paviršius būtų lygus. Priklausomai nuo užtepimo storio, aplinkos sąlygų ir statybinio drėgnumo, džiūvimo laikas yra apie 24 valandas – esant nepalankioms sąlygoms, džiūvimo laikas gali atitinkamai pailgėti.

Praktinis patarimas dėl šlifavimo:
Po visiško išdžiūvimo (maždaug 24 valandos – priklausomai nuo aplinkos sąlygų ir statybinės drėgmės) užteptos paviršius galima lengvai pašlifuoti. Norint pasiekti optimalius šlifavimo rezultatus, rekomenduojama naudoti diskinį šlifuoklį (šlifavimo medžiagos grūdėtumas 120–150) esant lėtai ar vidutinei apsisukimų greičiui ir nedideliam spaudimui.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Tolesni darbai:
Siekiant išvengti nevienodo vėlesnių dažų sluoksnių džiūvimo, kai užtaisyti tik atskiri plotai, pataisytos vietos arba visas paviršius turėtų būti gruntuojami „profimur“ giluminio gruntavimo gruntu LF.

Vartojimas
Apie 1 kg miltelių vienam m², kai sluoksnio storis yra 1 mm.

Saugykla
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, vėsioje ir sausoje vietoje. Atidarytą pakuotę laikyti gerai uždarytą.

Pastabos
Nenaudokite, jei paviršiaus ir patalpos temperatūra yra žemesnė nei +5 °C. Po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu.

Duomenis, susijusius su sauga, rasite saugos duomenų lape. Aktualius saugos duomenų lapus galite rasti mūsų svetainėje www.baufan.de arba adresu info@baufan.de.

Perdirbti galima tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. EWC atliekų kodo Nr. 17 08 02. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.