Lengvasis užpildas 910

Techninės informacijos lapas

/ Prekės Nr.034601208 / EAN 4016215105313



Itin lengvas, baltas glaistas, skirtas užpildyti siūles, įtrūkimus ir skyles sienų bei lubų paviršiuose, taip pat durų ir langų rėmų bei grindjuosčių jungiamosiose siūlėse. Puikiai tinka vidaus izoliacijos plokštėms, stiuko juostoms ir dekoratyviniams elementams iš kieto putplasčio bei polistireno užpildyti. Net ir sukietėjusi išlieka šiek tiek lanksti ir prisitaiko prie natūralių pagrindo judesių.

- tobuloms jungiamosioms siūlėms
- baltas
- lankstus
- galima šlifuoti ir dažyti
- Galima naudoti patalpose ir lauke, padengus viršutiniu oro sąlygoms atspariu sluoksniu.

Taikymo sritis

Lankstus lengvas užpildas, skirtas sienų ir lubų paviršių siūlių, įtrūkimų ir skylių užpildymui, taip pat durų ir langų rėmų bei grindjuosčių jungiamosioms siūlėms.

Paruošimas

Tinka visiems mineraliniams pagrindams (pvz., betonui, tinkui ir mūrui), taip pat medžiui, polistiroliui, dispersinių dažų sluoksniams, lakuotoms paviršiams, sintetinės dervos tinkams ir panašiems pagrindams. Pagrindas turi būti švarus, sausas, tvirtas, be dulkių ir riebalų. Labai sugeriančius, smėlingus ir kreidinius pagrindus reikia iš anksto apdoroti „profimur“ giluminio gruntavimo medžiaga LF.

Apdorojimas

Prieš naudojimą nupjaukite antgalį bent 1 cm. Užtepkite „profimur“ lengvąjį užpildą, kad sluoksnio storis neviršytų 15 mm, ir išlyginkite. Po visiško išdžiūvimo (priklausomai nuo užtepto sluoksnio storio ir aplinkos sąlygų – maždaug po 8 valandų) „profimur“ lengvasis užpildas labai gerai šlifuojasi. Naudojant lauke, po visiško išdžiūvimo nedelsiant užtepkite atmosferos poveikiui atsparų dažų sluoksnį.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą, apsaugotą nuo vaikų, vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje.

Pastabos

Nenaudokite, jei temperatūra žemesnė nei +5 °C. Po naudojimo įrankius nuplaukite vandeniu.

Informaciją apie saugą rasite saugos duomenų lape. Aktualių saugos duomenų lapų galite rasti mūsų svetainėje www.baufan.de arba adresu info@baufan.de.

Perdirbti galima tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. Neišsikietėjusius likučius šalinama pagal atliekų kodo numerį EWC 08 04 10. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar į dirvožemį.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.