Blizgučių efektas

Techninės informacijos lapas

80ml / Prekės Nr.073308001 / EAN 4007955733089 (Auksinis)
80ml / Prekės Nr.073408001 / EAN 4007955734086 (Silber)
80ml / Prekės Nr.073508001 / EAN 4007955735083 (Keli)



Veiksmingas blizgus priedas standartiniams emulsiniams dažams ir lakams. Skaidriems ar spalvotiems dažams suteikia žvilgančių blizgučių efektą. Intensyvumą galima keisti priklausomai nuo dozės. Idealiai tinka kūrybiškam sienų ir dažų dizainui.

- 80 ml maždaug 2,5 litro dažų

Taikymo sritis

"Glitter Effect" emulsiniams dažams, lakams, glazūroms, fasadiniams ir silikatiniams dažams - puikiems blizgučių efektams patalpose ir lauke.

Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be dulkių ir riebalų. Užtaisykite įtrūkimus ir skyles. Gruntuokite labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus.

Apdorojimas

Sumaišykite 80 ml "Glitter Effect" su 2,5 litro dažų. Intensyvumą galima padidinti naudojant didesnę dozę ir jis priklauso nuo blizgesio lygio, spalvos tono ir pasirinktos bazinės spalvos kokybės. Mažiausia dozė turi būti ne mažesnė kaip 3 % ir negali viršyti 10 %. Sienų dažai be konservantų, kurių pH vertė yra didelė, sumaišyti po kelių dienų gali pabloginti blizgesio efektą, todėl sienų dažai, kurių pH vertė yra didelė, turėtų būti naudojami iš karto po sumaišymo. Nenaudokite produktų, kurių pH vertė didesnė nei 11,4. Dažymo metu visada gerai išmaišykite, kad blizgučiai gerai pasiskirstytų. Naudokite dažus kaip įprastai. Visas blizgučių efektas pasiekiamas tik visiškai išdžiūvus. Norėdami sustiprinti efektą, visiškai sausą paviršių atsargiai nuvalykite drėgna šluoste.

Vartojimas

Turinio užtenka maždaug 2,5 litro dažų.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą ir laikykite vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje.

Pastabos

Naudokite iš karto po sumaišymo, laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Būtina laikytis pagrindo spalvos saugos instrukcijų. Nenaudoti žemesnėje nei + 5 °C pagrindo ir kambario temperatūroje. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Tuščią tarą išmeskite tik perdirbimui. Išdžiūvusius dažų likučius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybvietės atliekas. Atliekų kodas Nr. EWC 08 01 11.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.