

2,5l / Prekės Nr.102039 / EAN 4016215102039

5l / Prekės Nr.102084 / EAN 4016215102084

10l / Prekės Nr.102091 / EAN 4016215102091



Baltas tapetų gruntas užtikrina optimalų paviršiaus paruošimą prieš tapetavimą. Jis patikimai dengia, išlygina spalvos ir įgeriamumo skirtumus ir sukuria vienodai baltą, neslidų paviršių. Idealiai tinka neaustiniams tapetams, palengvina jų klijavimą ir užtikrina puikius tapetavimo rezultatus patalpose.

- Optimalus pagrindo paruošimas prieš tapetavimą
- baltas nepermatomas, kad išlygintų pagrindo spalvų skirtumus.
- Vienodai baltam, neslidžiam ir tolygiai sugeriančiam pagrindui vos vienu užtepimu
- Idealiai tinka visiems tapetams, ypač šviesių spalvų ir permatomiems neaustiniams tapetams
- Neuždengia pagrindo
- Galima tonuoti universaliais tonavimo koncentratais arba vientisomis ir tamsinančiomis spalvomis
- be tirpiklių

Taikymo sritis

Baltas tapetų gruntas, skirtas tolygiai įgeriantiems, neslidiems pagrindams - idealiai tinka prieš tapetų klijavimą, šviesiems neaustiniams tapetams ir renovacijos darbams.

Paruošimas

Tinka visiems mineraliniams pagrindams (pvz., betonui, gipsiniam, kalkiniam ir cementiniam tinkui), tvirtai priglundusiems emulsinių dažų sluoksniams, taip pat gipso kartono plokštėms ir kitoms gipso kartono plokštėms. Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, laikantis apkrovas, lygus, be dulkių ir riebalų. Nuo pagrindo pašalinkite atsipalaidavusias medžiagas ir blogai sukibusius dažus. Labai įgeriančius, smėlėtus ir kreidinius pagrindus gruntuokite "baufan Deep Primer LF". Pašalinkite senus tapetus ir dažus su "baufan Wallpaper Remover". Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisysite tinkamu "baufan" išlyginamuoju mišiniu.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir tepkite voleliu, teptuku, teptuku arba tinkama purškimo įranga (didžiausias grūdėtumas - 0,2 mm). Bet kokį tolesnį pagrindą, iš anksto apdoroto "baufan Wallpaper Primer White", apdorojimą galima atlikti tik visiškai išdžiūvus. Po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Džiūvimo trukmė: maždaug 6-8 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); esant nepalankioms sąlygoms džiūvimo trukmė ilgesnė. Tamsinimas: Naudojant ne daugiau kaip 10 % universalių tonavimo koncentratų arba visiškai tonuojančių ir tonuojančių dažų.

Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulkiagrūdis tinkas → nuo 100-200 ml/m² Tikslų sunaudojamą kiekį nustatykite bandomuoju būdu padengę objektą.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Naudojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui Paviršių, kurie jau buvo nudažyti baltai tapetų gruntu, negalima iš naujo apdoroti dideliais plotais gipso pagrindo išlyginamaisiais mišiniais. Kad būtų užtikrintas optimalus sukibimas, rekomenduojama naudoti dispersinį išlyginamąjį mišinį (pvz., baufan Finishing Filler arba baufan All Purpose Filler). Padenkite paviršius, kurie nebus dažomi. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Neįkvėpkite purškiamos dulksnos. Naudodami dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Dėvėkite apsauginius akinius. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

patekti į kanalizaciją, vandentakius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduokite tik perdirbti. Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar rūko. Purškiant naudoti kombinuotą A2/P2 filtrą.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.