



Paruoštas naudoti dispersinis glaistas, skirtas greitai ir švariai išlyginti nelygius pagrindus ir patikimai užpildyti įtrūkimus, skylės ir trūkumus. Lengvai tepamas, labai gerai sukimba, išdžiūvęs gali būti lygiai nušlifluotas. Idealiai tinka vidaus ir išorės renovacijos bei remonto darbams ir yra idealus paruošiamasis sluoksnis vėlesniems dažams ir dangoms.

- Vidiniams ir išoriniams sienų ir lubų paviršiams
- Sustiprintas pluoštu, kad būtų labai tvirtas
- sukietėja be įtrūkimų
- Visuotinai tinka mineraliniams pagrindams ir dažytiems paviršiams

Taikymo sritis

Paruoštas naudoti išlyginamasis mišinys, skirtas mažiems įtrūkimams ir skylėms užpildyti bei nelygumams išlyginti.

Paruošimas

Skirta visiems mineraliniams pagrindams (pvz., tinkui, betonui ir mūrui), taip pat dažytiems paviršiams. Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be dulkių ir riebalų. Jei reikia, gruntuokite labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreidinius pagrindus.

Apdorojimas

Prieš naudodami vamzdelį gerai išminkykite. Įspauskite išlyginamąjį mišinį į pažeistą vietą ir išlyginkite mentele. Naudojant per visą paviršių, maksimalus sluoksnio storis 5 mm. Jei reikia, antrą sluoksnį galima tepti visiškai išdžiūvus pirmajam sluoksniui.

Saugykla

Tūbelę laikykite sandariai uždarytą, apsaugotą nuo vaikų ir saugomą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos talpyklės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: +5 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir substratui Neapdoroti žemesnėje nei +5 °C temperatūroje. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Tuščią tarą atiduokite tik perdirbimui. Išdžiūvusias medžiagų liekanas galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybinių atliekų. Nesutvirtintus likučius šalinti pagal atliekų kodą Nr. EWC 08 04 10.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.