Medžio drožlių remonto užpildas

Techninės informacijos lapas

330g / Prekės Nr.020425 / EAN 4016215020425



Švarus ir greitas pažeistų medžio drožlių tapetų sprendimas. Idealiai tinka įtrūkimams, kaiščių skylėms ir panašioms pažeistoms vietoms taisyti. Glaistas yra be tirpiklių, lengvai tepamas, lengvai modeliuojamas ir greitai džiūstantis. Dėl savo struktūros puikiai prisitaiko prie šiurkštaus pluošto pluošto pluošto.

- Baltos tekstūros užpildas
- optimaliai prisitaiko prie stambaus pluošto grūdelių dydžio
- lengva modeliuoti
- Greitas džiovinimas
- dažomas
- be tirpiklių

Taikymo sritis

Medžio drožlių pluošto užpildas, skirtas kaiščių skylėms, įtrūkimams ir pažeistoms vietoms taisyti. Struktūra idealiai prisitaiko prie medžio drožlių pluošto struktūros. Skirtas naudoti vidaus patalpose.

Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, stabilus, be dulkių ir riebalų. Nuo pagrindo pašalinkite laisvas medžiagas. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus gruntuokite "baufan Deep Primer LF". Iš anksto užpildykite gilias skyles ir išdaužas baufan vidaus užpildymo arba baufan paviršiaus užpildymo priemone. Atviras medžio drožlių tapetų siūles klijuokite baufan siūlių klijais. Netinka medžio, metalo, stiklo ir plastiko glaistymui.

Apdorojimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite tūbelę ir tepkite tiesiai iš tūbelės ant pažeistos vietos ir, jei reikia, mentele arba šepetėliu suteikite norimą paviršiaus struktūrą. Išdžiūvus užpildytą paviršių galima nudažyti. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Džiūvimo trukmė: maždaug 1 val. normaliomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); nepalankiomis sąlygomis džiūsta ilgiau.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip 48 mėnesiai nuo pagaminimo datos: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Naudojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Nedengti dažomų paviršių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbti.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.