Plytelių ir siūlių remontas pilka

Techninės informacijos lapas

350g / Prekės Nr.101483 / EAN 4016215101483



Aukštos kokybės specialus skiedinys, skirtas greitai ir švariai sutvarkyti pažeistas plytelių siūles. Idealiai tinka virtuvėms ir vonios kambariams, nes yra atsparus vandeniui ir patvarus. Lengvai tepamas, kietėja tolygiai ir be įtrūkimų, užtikrina švarią ir tvarkingą siūlių išvaizdą. Puikiai tinka vizualiai atnaujinti ir išlaikyti plytelėmis išklotų sienų paviršių vertę patalpose.

- Specialus skiedinys, skirtas vidaus sienų plytelėms glaistyti
- Idealiai tinka greitai sutvarkyti pažeistas plytelių siūles
- vandeniui atsparus
- virtuvei ir vonios kambariui
- sukietėja be įtrūkimų

Taikymo sritis

Sienų plytelių skiedinys, skirtas pažeistoms plytelių siūlėms taisyti. Lengva naudoti, švariai užtepamas ir be įtrūkimų sukietėja. Idealiai tinka vonios kambariams ir tualetams.

Paruošimas

Jungtys turi būti sausos, švarios, be dulkių ir riebalų. Pašalinkite nuo sujungimų laisvas medžiagas. Prieš glaistydami uždenkite porėtas ir neglazūruotas plyteles.

Apdorojimas

Prieš naudodami vamzdelį gerai išminkykite. "baufan" plytelių ir siūlių užtaisą įspauskite tiesiai į remontuojamą siūlę, kad sandūra būtų užpildyta be tarpų. Atsargiai pašalinkite skiedinio perteklių (pvz., gumine mentele), kol jis dar neišdžiūvo. Plyteles nuvalykite drėgna kempine ir sausai patrinkite. Visiškai išdžiūvusi medžiaga yra atspari vandeniui. Džiūvimo laikas: maždaug 24 valandos/mm dangos storio. Džiūvimo laikas gali skirtis priklausomai nuo klimato sąlygų ir pagrindo įgeriamumo.

Saugykla

Tūbelę laikykite sandariai uždarytą ir saugokite vėsioje, neužšąlančioje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos talpyklės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai nuo pagaminimo datos (žr. partijos etiketę).

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: medžiagos, cirkuliuojančio oro ir pagrindo nelaikyti žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą apdorojimo ir džiovinimo metu. Naudojant dažus vengti valgyti, gerti ir rūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduokite tik perdirbti.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.