



Paruoštas naudoti emulsinis išlyginamasis mišinys lakuotai ir neapdorotai medienai, mineraliniams pagrindams (pvz., betonui, tinkui ir mūriui), taip pat emulsinių dažų sluoksniams ir panašioms vidaus pagrindams. Idealus pagrindas vėlesniems akrilinių arba alkidinių dervų dažų sluoksniams. Išdžiūvusį galima labai lengvai išlyginti ir puikiai šlifuoti. Negalima naudoti ant plastikų ir metalo.

- Medienai, dažytiems paviršiams ir panašioms pagrindams
- Optimalus pagrindas vėlesniam padengimui akriliniais arba sintetinių dervų dažais
- be tirpiklių
- lengva išlyginti
- Labai geros šlifavimo savybės
- vidaus patalpoms

Taikymo sritis

Užpildas, skirtas nedideliams nelygumams vidaus patalpose išlyginti. Po šlifavimo idealus pagrindas, paruoštas dažymui.

Paruošimas

Skirta tokiems pagrindams kaip tinkas, betonas ir gipso kartono plokštės. Taip pat galima naudoti ant natūralios medienos, medžio drožlių plokštės, faneros, blokelių plokštės ir kt. Pagrindas turi būti sausas, švarus, stabilus, be dulkių ir riebalų. Nuo pagrindo pašalinkite burią medžiagą, senus tapetus ir blogai sukibusius dažus. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus gruntuokite "baufan Deep Primer LF". Jei abejojate, atlikite bandomąjį gruntavimą.

Apdorojimas

Prieš naudodami gerai išminkykite vamzdelį! Tepkite mentele, mentele arba tiesiai iš tūbelės. Užpildas džiūsta be įtrūkimų iki 3 mm storio sluoksnio. Jei norima užtepti storesnį sluoksnį, užtepkite kelis sluoksnius po to, kai ankstesnis sluoksnis išdžiūsta. Po naudojimo įrankius iš karto nuvalykite vandeniu. Išdžiūvusį užpildą galima lengvai nušlifuoti. Džiūvimo trukmė: maždaug 1-2 valandos normaliomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); nepalankiomis sąlygomis džiūsta ilgiau.

Vartojimas

vienam mm sluoksnio storiui → apie 1,8 kg/m²

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidaryto ir tinkamai laikomo preparato tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip 48 mėnesiai nuo pagaminimo datos (žr. partijos etiketę).

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Naudojant užpildą nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleisti patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduokite tik perdirbimui.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.