



Baltas nepermatomas renovacijos dažais patikimai atnaujinamos pilkos ar pažeistos siūlės. Komplekte yra teptukas ir speciali kempinė, kad būtų lengva tepti. Užtikrina švarias, lygias siūles ir akivaizdžiai atnaujintą plytelių išvaizdą - idealiai tinka vonios kambariams ir virtuvėms.

- baltas nepermatomas
- atsparus plovimui ir dilimui
- galima tonuoti ne daugiau kaip 5 % kietos spalvos ir tamsinimo dažais arba "Decomix" universaliu tamsinimo koncentratu.
- Komplektas: 250 ml šviežio skiedinio, 1 šepetėlis, 1 speciali kempinė.

Taikymo sritis

Balti renovacijos dažai plytelių siūlėms kaip rinkinys su teptuku ir specialia kempine.

Paruošimas

Plytelių siūlės turi būti sausos ir be skiriamųjų medžiagų. Visus nešvarumus (pvz., muilą, riebalus ir pan.) pašalinkite šveitimo priemone. Jei reikia, ant plytelių esančias kalkių nuosėdas pašalinkite cemento likučių valikliu (patikrinkite plytelių atsparumą). Senesniuose vonios kambariuose plytelių siūles nugremžkite siūlių šlifuoekliu (arba švitrinu popieriumi).

Apdorojimas

Prieš naudodami buteliuką gerai suplakite. Šepetėliu gausiai užtepkite šviežio skiedinio sluoksnį ant siūlių. Po valandos džiovimo visą plytelių paviršių sudrėkinkite vandeniu ir kempinė nuplaukite spalvą nuo plytelių. Kai visiškai išdžius, sausu skudurėliu nuvalykite likusį drumstį.

Vartojimas

Atsižvelgiant į siūlių ilgį ir plotį, pakuotės turinio pakanka maždaug 20-30 m² plytelių paviršiaus.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą ir laikykite vėsioje, bet neužšalancioje vietoje.

Pastabos

Nenaudokite žemesnėje nei +5 °C objekto ir kambario temperatūroje. Šviežias skiedinys netinka neglazūruotoms plytelėms ir plytelių sandūroms, pagamintoms iš silikono ir panašių sandariklių. Netinka grindų plytelėms. Tuščią tarą išmeskite tik perdirbimui. Išdžiūvusius medžiagų likučius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybinių atliekų. Atliekų kodas EWC 08 01 12.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.