



2 komponentų dangos sistema, skirta ilgalaikiam paviršiaus atnaujinimui. Idealiai tinka vonioms, dušo padėklams ir praustuvams, pagamintiems iš emaliuoto plieno, taip pat sienų plytelėms ir plastikiniams virtuvės stalviršiams. Suteikia itin patvarų, lygų paviršių, kuris atrodo naujai ir gaiviai - puikiai tinka greitam vonios kambario ir virtuvės atnaujinimui be keitimo.

- Viršutinis sluoksnis ir hermetikas vienu žingsniu
- blizgi apdaila
- Itin patvarus ir lengvai valomas
- Be tirpiklių ir švelnaus kvapo
- baltas nepermatomas
- Lakas ir kietiklis maždaug 2,8 m<sup>2</sup>

### Taikymo sritis

Dviejų komponentų lako sistema vonioms, dušo padėklams, praustuvams, sienų plytelėms ir virtuvės stalviršiams iš plastiko - labai blizgi, itin patvari.

### Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, be dulkių ir riebalų. Pašalinkite visus muilo likučius, purvą, kalkes ir silikono likučius, pvz., naudodami išplaunamąją priemonę ir nuriebalinimo priemonę arba silikono valiklį. Visą paviršių pašiauškite švitrinio popieriumi (1-asis šlifavimas P120 grūdėtumu, 2-asis šlifavimas P320 grūdėtumu) ir pašalinkite visas šlifavimo dulkes. Užmaskuokite nedengiamus paviršius. Pagrindo temperatūra turi būti +22-25 °C.

### Apdorojimas

Prieš naudodami dažų komponentus bent 24 valandas laikykite +22 °C temperatūroje. Visiškai supilkite kietiklio buteliuko turinį į dažų skardinę, bent 2 minutes kruopščiai maišykite mišinį maišymo lazdele ir supilkite į dažų dėklą. Sumaišytus dažus apdorokite per 50 minučių. Sunkiai pasiekiamas vietas, pavyzdžiui, išlenkimus ir kraštus, iš anksto padenkite teptuku. Greitai teptuku užtepkite dažus ant paviršiaus ir grubiai išmaišykite. Iškart paskleiskite dažus voleliu išilgine ir skersine kryptimis, plonai ir tolygiai ištepdami, kad nesusidarytų nubėgimų ir lašų. Galiausiai paviršių voleliu valcuokite viena kryptimi, kad paviršius būtų kuo tolygesnis. Po maždaug 5 valandų danga tampa atspari dulkems. Kitas penkias dienas palaikykite pastovią patalpos temperatūrą ir venkite vandens poveikio. Tamsinimas: norint spalvotai padengti plyteles ar virtuvės fasadus, dažus galima tonuoti nurodytais universaliais tonavimo koncentratais. Dažų, skirtų vonioms ir dušo padėklams dengti, netonuokite.

### Vartojimas

Turinio užtenka maždaug 2,8 m<sup>2</sup>.

### Saugykla

Pakuotę laikykite sandariai uždarytą ir saugokite vėsioje, neužšalancioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

### Pastabos

Iš karto po naudojimo įrankius valykite vandeniu. Dengtą paviršių galima valyti standartiniais švelniais buitinais valikliais (nenaudokite abrazyvinių valiklių). Netinka grindų plytelėms, akrilo vonioms ir stalviršiams dengti. Pagrindai, pasižymintys specialiomis purvą atstumiančiomis savybėmis (pvz., Lotus efektas), netinka vėlesniam dengimui. Tuščias pakuotes išmeskite tik perdirbimui. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybinių atliekas. Skystus likučius šalinti pagal atliekų kodą Nr. EWC 08 01 12. Reikalingi įrankiai ir priedai (į pakuotę neįeina): dviejų grūdėtumų švitrinis popierius (P120 ir P320), dulkes rišanti šluostė, maišymo padėklas, dažų padėklas,

### Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

tirpikliams atsparus profesionalus plokščias šepetys, tirpikliams atsparus profesionalus dažymo volelis, išplaunamoji priemonė ir nuriebalintojas, silikono valiklis.

**Užuomina:**

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.