



Tīrs dabiskais apmetums (alabastrs) iekšdarbiem un hobijs darbiem. Ātri sacietē un ir viegli apstrādājams. Ideāli piemērots caurumu un plaisu aizpildīšanai, dībeļu iestrādāšanai, iekšējo apmetumu kastu un kabeļu spraugu nostiprināšanai. Piemērots montāžai, renovācijai un rokdarbiem.

- Ātri cietējošs dabiskais ģipsis
- Elektriķa apmetums iekšējo apmetuma kārbu nostiprināšanai un kabeļu spraugu aizpildīšanai
- iekštelpās
- CE atbilst DIN EN 13279-1 (ģipša saistviela tiešai lietošanai vai tālākai apstrādei A1).

Piemērošanas joma

Elektriķa apmetums iekšējo apmetuma kārbu nostiprināšanai, caurumu un plaisu aizpildīšanai, kā arī kabeļu spraugu aizpildīšanai un apmešanai.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, stabilai, cietai un bez atdalītājiem (piemēram, putekļiem un taukiem). Augsti absorbējošus, smiltīm un krīti saturošus substrātus iepriekš apstrādāji ar Deep Primer LF.

Apstrāde

Sajauktais apmetuma maisījums ir darbaspējīgs aptuveni 10 minūtes. Neiekraujiet, kamēr nav pilnībā izžūlis (pēc aptuveni 24 stundām atkarībā no pamatnes stāvokļa un apkārtējās vides temperatūras). Pēc pilnīgas nožūšanas izlīdzinātās virsmas var slīpēt ar smiltīm vai krāsot ar emulsijas, lateksa, eļļas vai lakas krāsām, ja nepieciešams. Neizmantojiet kaļķa vai ūdens bāzes krāsas. 2 daļas modelēšanas ģipša ieleberiet 1 daļā auksta, tīra ūdens un enerģiski samaisiet.

Uzglabāšana

Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā un sausā vietā. Glabāt bērniem nepieejamā vietā.

Piezīmes

Tūlīt pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni. Tukšas tvertnes nododiet tikai otrreizējai pārstrādei. Izžāvētas materiālu atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. EWC atkritumu kods Nr. 17 08 02.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.