



Ātri un droši noņem atlikumus no grīdas segumiem un dispersijas vai sintētisko sveķu līmes. Noņem nožūdušus traipus no emulsijas krāsām, sintētisko sveķu un akrila lakām. Notīra netīrus instrumentus un cietas dabīgā apmatojuma sukas.

- Gēla formula
- Ļoti efektīvs
- Satur šķīdinātāju bez aromātiskām vielām

Piemērošanas joma

Solupast D ātri un droši noņem grīdas segumu atliekas, līmes paliekas un krāsu traipus - ideāli piemērots darbarīkiem, otām un remontdarbiem.

Apstrāde

Grīdas segumu un līmes paliekas: Solupast D uzklāt bagātīgi ar šķīdinātājiem noturīgu otu vai rullīti un ļaut iedarboties 15 - 60 minūtes atkarībā no līmes. Izšķīdušo līmes slāni noņemiet ar lāpstiņu. Ja nepieciešams, procesu atkārtojiet. Ja nepieciešams, virsmu rūpīgi nomazgājiet ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli un ļaujiet tai pilnībā nožūt. Izžāvēti krāsas un lakas traipi: Ļaujiet Solupast D iedarboties aptuveni 10 - 30 minūtes un berzējiet traipu ar lupatiņu, lai tas izšķīdinātu. Rūpīgi noskalot ar ūdeni. Tīrīšana: Samērcēt cietas dabīgā apmatojuma sukas Solupast D stikla vai metāla traukā un pēc pietiekama iedarbības laika noskalot. Nelielas metāla daļas ievietojiet Solupast D, lielākas metāla daļas pārklājiet ar šķīdumu un arī noskalojiet ar ūdeni.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu, drošu pret bērniem un uzglabāt vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Piezīmes

Solupast D ir ar aizkavētu iztvaikošanu, tāpēc ir iespējams ilgs iedarbības laiks bez atkārtotas lietošanas. Solupast D ir tiksotrops gels, un to var uzklāt arī uz vertikālām virsmām. Var iedarboties uz plastmasām, kas nav izturīgas pret šķīdināšanu, un mastikas asfaltu. Pirms uzklāšanas pārbaudīt virsmas saderību neuzkrītošā vietā. Nelietot Solupast D uz absorbējošiem pamatiem (piemēram, cementa segumiem). Lielākas platības apstrādāt ne vairāk kā 0,5 m² lielos posmos, nodrošinot labu gaisa cirkulāciju. Pirms turpmākiem darbiem vai jaunu grīdas segumu ieklāšanas ļaujiet pamatnei pilnībā nožūt un labi izvēdiniet telpu. Tukšas tvertnes nododiet tikai otrreizējai pārstrādei. Izžāvētu materiālu atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. EWC atkritumu kods 08 04 12.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.