

200g / Prece Nr.101001 / EAN 4016215101001

1kg / Prece Nr.101018 / EAN 4016215101018



Lietošanai gatava koka špakteles masa bez šķīdinātājiem bojātu koka virsmu labošanai. Viegli un tīri uzklāj un sacietē vienmērīgi un bez plaisām gan iekšpusē, gan ārpusē.

- Dabiskā krāsa
- tonēšanas tabula
- Ātra žāvēšana
- bez šķīdinātājiem
- iekštelpām un ārtelpām

Piemērošanas joma

Ātrai plaisu, caurumu, šuvju, spraugu un bojātu malu aizpildīšanai un izlīdzināšanai uz logiem, durvīm, pakāpieniem, mēbelēm un citiem koka priekšmetiem.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt tīrai, sausai, līdzenai, izturīgai, absorbējošai un bez atdalītājiem. Pamatnes, kuras nevar konsolidēt vai kuras nav pietiekami saķeres, ir pilnībā jānoņem. Ja rodas šaubas, veiciet testa uzklāšanu.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet. Uzklājiet ar lāpstiņu, špaklelāpstiņu utt. Pildviela sacietē bez plaisām līdz 5 mm biezai kārtai. Biezāku kārtu gadījumā uzklājiet vairākas kārtas pēc iepriekšējās kārtas izžūšanas. Uzreiz pēc lietošanas notīriet instrumentus ar ūdeni. Pēc izžūšanas koka špakteles masu var viegli apstrādāt (slīpēt, urbt) un apstrādāt ar kodinātājiem un krāsām. Ieteicams pirms krāsošanas virsmu nedaudz noslīpēt. Žūšanas laiks: aptuveni 24 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); nelabvēlīgos apstākļos žūšanas laiks ir ilgāks. Tonēšana: ar ne vairāk kā 10 % piemērotu universālu tonēšanas koncentrātu.

Patēriņš

uz 1 mm slāņa biezuma → aptuveni 1,4 kg/m²

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējam gaisam un substrātam. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Lietojiet aizsargbrilles. Saskares gadījumā ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut krāsas nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.