Īpaša laka flīzēm, vannai un virtuvei

Tehniskās informācijas lapa

1 Set / Prece Nr.025001000 / EAN 4007954250013



Speciāla laka gludu virsmu atjaunošanai. Ideāli piemērots sienu flīžu, vannu, dušas paliktņu un plastmasas virtuves fasāžu ilgstošai pārklāšanai. Nodrošina jaunu, modernu izskatu, augstu saķeri un izturīgu virsmu - ideāli piemērots ātrai un tīrai renovācijai bez nomaiņas.

- Ļoti izturīgs
- spīdīga apdare
- tīri balts
- Var tonēt ar decomix universālajiem tonēšanas koncentrātiem.
- bez šķīdinātājiem
- Pamatkomplekts 2,8 m²

Piemērošanas joma

Profesionāla renovācijas sistēma sienas flīžu, vannu, dušas paliktņu un izlietņu no emaljēta tērauda, kā arī plastmasas virtuves fasāžu pārklāšanai.

Sagatavošana

Atkarībā no pārklājamās virsmas veida, katram lietojumam ir nepieciešami šādi papildu produkti, kas nav iekļauti komplektā: Flīžu pārklāšanai: 1. flīžu un javas tīrīšanas līdzeklis 2. izskalošanas līdzeklis un attaukošanas līdzeklis Emaljēta tērauda vannu u. c. pārklāšanai: izskalošanas līdzeklis un attaukošanas līdzeklis Plastmasas mēbeļu fasāžu pārklāšanai: izskalošanas līdzeklis un attaukošanas līdzeklis Ja nepieciešams, ir nepieciešams arī silikona noņēmējs, piem.

Apstrāde

1. Veiciet virsmas iepriekšēju apstrādi saskaņā ar norādījumiem. 2. Sajauciet speciālo laku un cietinātāju. 3. Ar otu uzklājiet speciālo laku. 4. Ar otu uzklājiet speciālo laku. 5. Ar rullīti uzklājiet speciālo laku. Detalizēti lietošanas norādījumi ir atrodami iekšpusē. Tonēšana: Krāsainiem pārklājumiem uz flīzēm vai virtuves fasādēm speciālo laku var tonēt, izmantojot norādītos universālos tonēšanas koncentrātus PUFAMIX vai decoMIX. Speciālo laku vannu un dušas paliktņu pārklāšanai nekrāsojiet.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu un uzglabāt vēsā, bērniem nepieejamā vietā.

Piezīmes

Nav piemērots grīdas flīžu, akrila vannu un darba virsmu pārklāšanai. Substrāti ar īpašām netīrumus atgrūdošām īpašībām (piem., "Lotus efekts") nav piemēroti turpmākam pārklāšanai. Nelietot speciālo laku un cietinātāju atsevišķi un nelietot temperatūrā, kas zemāka par +5 °C. Pēc lietošanas instrumentus notīrīt ar ūdeni. Pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni un izmetiet tikai tukšos traukus otrreizējai pārstrādei. Izžāvētu materiālu atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Nesagatavinātus atlikumus utilizēt saskaņā ar atkritumu kodu EWC 08 04 11. Nepieļaut, lai tas nonāktu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.