

1,5kg / Artikelnr.003315000 / EAN 4007954033159

5kg / Artikelnr.003313000 / EAN 4007954033036



Puur natuurpleister (albast) voor interieurbouw en hobbywerk. Snelle uitharding en gemakkelijk te verwerken. Ideaal voor het vullen van gaten en scheuren, het bepleisteren van deuvelds en het bevestigen van gipsdozen en kabelsleuven in het interieur. Geschikt voor montage, renovatie en knutselwerk.

- Snel uithardend natuurlijk gips
- Elektriciteitspleister voor het bevestigen van binnendozen en het vullen van kabelsleuven
- voor binnen
- CE-conform volgens DIN EN 13279-1 (gipsbindmiddel voor direct gebruik of verdere verwerking A1)

Toepassingsgebied

Elektriciteitspleister voor het bevestigen van binnendozen, het vullen van gaten en scheuren en voor het vullen van kabelsleuven en pleisterwerk.

Vorbereitung

De ondergrond moet droog, stabiel, stevig en vrij van scheidingsmiddelen (bv. stof en vet) zijn. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorbehandelen met Deep Primer LF.

Verwerking

De gemengde pleistermassa blijft ongeveer 10 minuten verwerkbaar. Pas belasten als het volledig droog is (na ongeveer 24 uur, afhankelijk van de ondergrond en de omgevingstemperatuur). Als de geëgaliseerde oppervlakken volledig droog zijn, kunnen ze worden geschuurd of indien gewenst worden geverfd met emulsie-, latex-, olie- of lakverf. Gebruik geen kalk- of watergedragen verven. Strooi 2 delen modelgips in 1 deel koud, schoon water en roer krachtig.

Opslag

Goed afgesloten op een koele, droge plaats bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Opmerkingen

Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Gooi lege verpakkingen alleen weg voor recycling. Opgedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. EWC-afvalcode nr. 17 08 02.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.