Papieren voegband OLE

Technisch informatieblad

0,053 x 75 m / Artikelnr.025801000 / EAN 4007954258019



Papieren afdekstrips voor voegen gemaakt van cellulosevezels voor gebruik binnenshuis. Ideaal voor het opvullen van voegen in gipsplaten en gipskartonplaten. Zorgt voor schone, scheurvrije overgangen en stabiele voegen. Gemakkelijk in te brengen en een ideale ondergrond voor latere verven of coatings.

- gemaakt van lange cellulosevezels
- voor binnen

Toepassingsgebied

OLE papieren voegafdekstrips zijn ideaal voor het opvullen van voegen in gipskartonplaten of gipsplaten in binnenruimtes.

Voorbereiding

Bereid het te verstevigen oppervlak voor volgens VOB, deel C, DIN 18363, DIN 18350 of de gegevensbladen van BFS. De ondergrond moet droog en stofvrij zijn. Breng indien nodig een primer aan.

Verwerking

Vul de voeg met een geschikt egalisatiemiddel en plaats OLE papieren voegafdekstroken in de nog vochtige egalisatielaag zonder vouwen of bellen en druk ze stevig aan met een geschikt egalisatiegereedschap. Breng vervolgens opnieuw inbeddingsmateriaal aan om de voegstroken te bedekken en strijk glad. Herhaal dit proces indien nodig.

Verbruik

afhankelijk van voeggrootte en -diepte

Opslag

Droog, koel en afgesloten bewaren.

Opmerkingen

Voer verdere werkzaamheden uit in overeenstemming met de instructies van de betreffende fabrikant.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.