# Schilder Renovator + Vlieseline RV 130

Technisch informatieblad

1 Stück / Artikelnr.009609000 / EAN 4007954096093



Dit gladde vlies is ideaal voor het renoveren van muurcoatings en voor het overbruggen van grote oppervlaktescheuren. Het creëert een gelijkmatige, stabiele ondergrond voor latere verven of coatings en zorgt voor een glad, gelijkmatig uiterlijk van het oppervlak. Ideaal voor duurzame en hoogwaardige muuroppervlakken binnenshuis.

- op basis van cellulosevezels
- perfect voor pufatherm panelen
- Ideale voorbereiding van de ondergrond voor later behang- en schilderwerk binnenshuis
- hoge kwaliteit door hoge dichtheid: ca. 130 g/m2
- Vlamvertragend volgens brandklasse B1 DIN 4102

## Toepassingsgebied

Renovatievlies en glad vlies voor het renoveren van muurcoatings, het overbruggen van scheuren en het voorbereiden van de ondergrond voor behang- en schilderwerk.

## Voorbereiding

De ondergrond moet droog, schoon en gezond zijn. Verwijder oud behang en niet-hechtende verf. Sterk zuigende en krijtende ondergronden voorbehandelen met een diep doordringende primer. Maak ruwe ondergronden glad met egalisatiemiddelen.

## Verwerking

1. Weefsellijm GF, glasweefsellijm en vlieslijm GK of wandbekledingslijm wordt aanbevolen voor verlijming. Bestrijk de muur met de breedte van een vel en verwerk het vlies zonder inweektijd. Druk aan met een geschikt gereedschap. Om oneffen oppervlakken te egaliseren, raden we aan om polystyreenlijm of Akkord-Spachtel AS5 op de ondergrond aan te brengen met een C1-tandspaan. Verwerk vervolgens het vlies erin en druk het aan.

## Verbruik

ca. 130 g/m²

## Opslag

Droge opslag



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Tip:**
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.