Tegel- en voegreparatie wit

Technisch informatieblad

350g / Artikelnr.004202008 / EAN 4016215101490



Speciaal voegmiddel van hoge kwaliteit voor het snel en schoon repareren van beschadigde tegelvoegen. Ideaal voor keukens en badkamers omdat het waterdicht en duurzaam is. Gemakkelijk aan te brengen, hardt gelijkmatig en zonder scheuren uit en zorgt voor een schoon, net voegbeeld. Perfect voor het optisch opfrissen en waardevast houden van betegelde wandoppervlakken binnenshuis.

- Speciaal voegmiddel voor het voegen van binnenmuurtegels
- Ideaal voor snelle reparatie van beschadigde tegelvoegen
- waterdicht
- voor keuken en badkamer
- hardt uit zonder te barsten

Toepassingsgebied

Voegmiddel voor wandtegels voor het repareren van beschadigde tegelvoegen. Gemakkelijk te gebruiken, schoon aan te brengen en scheurvrij uit te harden. Ideaal voor badkamers en toiletten.

Voorbereiding

De voegen moeten droog, schoon en stof- en vetvrij zijn. Verwijder los materiaal uit de voegen. Bedek poreuze en ongeglazuurde tegels voordat u gaat voegen.

Verwerking

Kneed de koker goed voor gebruik. Druk baufan Tegel- en Voegenreparatie direct in de te repareren voeg zodat de voeg zonder spleten wordt opgevuld. Verwijder overtollig voegmiddel voorzichtig (bijvoorbeeld met een rubberen spatel) voordat het droogt. Veeg de tegels af met een vochtige spons en wrijf ze droog. Na volledige droging is het materiaal waterdicht. Droogtijd: ongeveer 24 uur/mm laagdikte. De droogtijd kan variëren afhankelijk van de weersomstandigheden en het absorptievermogen van de ondergrond.

Verbruik

Houd de tube goed gesloten en bewaar op een koele, vorstvrije plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. Ongeopend en op de juiste manier bewaard, is het product ten minste 36 maanden houdbaar vanaf de productiedatum (zie etiket charge).

Opslag

Houd de tube goed gesloten en bewaar op een koele, vorstvrije plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. Ongeopend en op de juiste manier bewaard, is het product ten minste 36 maanden houdbaar vanaf de productiedatum (zie etiket charge).

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: Niet opslaan onder +5 °C voor materiaal, circulatielucht en substraat Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens verwerking en droging. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk met veel water uitspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.