



Specjalny lakier do renowacji gładkich powierzchni. Idealny do długotrwałego pokrywania płytek ściennych, wanien, brodzików i plastikowych frontów kuchennych. Zapewnia nowy, nowoczesny wygląd, wysoką przyczepność i odporność powierzchni - idealny do szybkich i czystych renowacji bez konieczności wymiany.

- Wyjątkowa odporność
- błyszczące wykończenie
- czysta biel
- Może być barwiony uniwersalnymi koncentratami barwiącymi Decomix.
- bezrozpuszczalnikowy
- Zestaw podstawowy dla 2,8 m²

Obszar zastosowania

Profesjonalny system renowacyjny do powlekania płytek ściennych, wanien, brodzików i umywalek ze stali emaliowanej, a także frontów kuchennych z tworzywa sztucznego.

Przygotowanie

W zależności od rodzaju powlekanej powierzchni, do każdego zastosowania wymagane są następujące dodatkowe produkty, które nie są zawarte w zestawie: Do powlekania płytek: 1. środek do czyszczenia płytek i fug 2. środek ługujący i odtłuszczający Do powlekania emaliowanych wanien stalowych itp.: środek ługujący i odtłuszczający Do powlekania plastikowych frontów meblowych: środek ługujący i odtłuszczający W razie potrzeby wymagany jest również zmywacz silikonu, na przykład

Przetwarzanie

1. przygotować powierzchnię zgodnie z instrukcją 2. wymieszać lakier specjalny z utwardzaczem 3. nanieść lakier specjalny za pomocą pędzla 5. rozprowadzić lakier specjalny za pomocą wałka Szczegółowa instrukcja aplikacji znajduje się wewnątrz. Barwienie: W przypadku kolorowych powłok na płytkach lub frontach kuchennych lakier specjalny można zabarwić za pomocą określonych uniwersalnych koncentratów barwiących PUFAMIX lub decoMIX. Nie należy barwić lakieru specjalnego do powlekania wanien i brodzików.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, zabezpieczonym przed mrozem miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi

Nie nadaje się do powlekania płytek podłogowych, wanien akrylowych i blatów roboczych. Podłoża o specjalnych właściwościach odpychających brud (np. "efekt lotosu") nie nadają się do późniejszego lakierowania. Nie stosować oddzielnie specjalnego lakieru i utwardzacza i nie nakładać w temperaturach poniżej +5 °C. Po użyciu oczyścić narzędzia wodą. Po użyciu wyczyścić narzędzia wodą i wyrzucić puste pojemniki do recyklingu. Wyschnięte resztki materiału mogą być utylizowane razem z odpadami domowymi lub jako odpady z placu budowy. Nieutwardzone pozostałości należy utylizować zgodnie z kodem odpadów nr EWC 08 04 11. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.