Specjalny lakier do płytek 3 w 1

Arkusz informacji technicznych

750ml / Nr artykułu.025024 / EAN 4016215025024



Ten specjalny lakier na bazie wody jest idealny do pokrywania ceramicznych płytek ściennych wewnątrz pomieszczeń. Łączy w sobie podkład, warstwę nawierzchniową i uszczelniacz w jednej aplikacji, oferując optymalną przyczepność i jedwabiście matowe, białe wykończenie. Nieżółknący, niskozapachowy i łatwy do nakładania wałkiem lub pędzlem.

- Podkład, warstwa nawierzchniowa i uszczelniacz w jednym
- biały jedwab matowy
- Optymalna przyczepność
- nieżółknący
- Niski poziom zapachu

Obszar zastosowania

Wodorozcieńczalna farba do płytek ceramicznych wewnątrz pomieszczeń - satynowo-matowa, bez podkładu, idealna do łazienek i kuchni.

Przygotowanie

Płytki muszą być suche, czyste i wolne od kurzu i tłuszczu. Płytki należy dokładnie wyczyścić środkiem Baufan Multi-Clean. Należy usunąć pozostałości mydła, kamienia i silikonu. Uszkodzone spoiny lub otwory po kołkach naprawić za pomocą Baufan Tile and Joint Repair i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed dalszą obróbką. Zamaskować sąsiednie powierzchnie, takie jak podłogi i przedmioty sanitarne.

Przetwarzanie

Nałożyć lakier na płytki dwa do trzech razy za pomocą wałka lakierniczego o krótkim włosiu z suszeniem pośrednim. Usuń taśmę samoprzylepną natychmiast po nałożeniu lakieru. Lakier jest suchy w dotyku po około 60 minutach i może być malowany po 4-6 godzinach - czas schnięcia może być dłuższy w niekorzystnych warunkach otoczenia (np. niska temperatura lub wysoka wilgotność). W przypadku powłok kolorowych lakier do płytek można zabarwić przy użyciu do 10 ml uniwersalnego koncentratu barwiącego Decomix na puszkę 750 ml.

Zużycie

ok. 100 ml/m². Zawartość wystarcza na ok. 7,5 m² dla jednej warstwy i ok. 3,75 m² dla dwóch warstw.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, zabezpieczonym przed mrozem miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi

Lakierowaną powierzchnię można czyścić standardowymi, łagodnymi środkami czyszczącymi (nie używać środków ściernych). Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń. Należy przestrzegać karty danych technicznych. Nie stosować w temperaturze poniżej +8 °C. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Podczas rozpylania mogą powstawać niebezpieczne, respirabilne kropelki. Nie wdychać aerozolu ani mgły. Puste pojemniki należy wyrzucać wyłącznie do recyklingu. Wysuszone pozostałości materiału można usuwać wraz z odpadami domowymi lub jako odpady z placu budowy. Nieutwardzone pozostałości należy utylizować zgodnie z kodem odpadów EWC nr 08 01 11. Dopuszczalna wartość LZO UE dla tego produktu (kat.: A/i, Wb) = 140 g/l. Zawartość LZO w tym produkcie maks. 140 g/l.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.