Kompletny zestaw Fresh Joint

Arkusz informacji technicznych

1 Set / Nr artykułu.006101001 / EAN 4007955061014



Biała, kryjąca farba renowacyjna niezawodnie odświeża zszarzałe lub uszkodzone fugi. Zawiera pędzel i specjalną gąbkę do łatwej aplikacji. Zapewnia czyste, równe fugi i wyraźnie odnowiony wygląd płytek - idealna do łazienek i kuchni.

- biały nieprzezroczysty
- odporność na mycie i ścieranie
- może być barwiony za pomocą maks. 5% stałego koloru i farby barwiącej lub uniwersalnego koncentratu barwiącego decomix
- Kompletny zestaw: 250 ml świeżej fugi, 1 szczotka, 1 specjalna gąbka

Obszar zastosowania

Biała farba renowacyjna do fugowania płytek w zestawie z pędzlem i specjalną gąbką.

Przygotowanie

Złącza płytek muszą być suche i wolne od środków oddzielających. Usunąć wszelkie zabrudzenia (np. mydło, tłuszcz itp.) za pomocą środka do szorowania. W razie potrzeby usuń osad wapienny z płytek za pomocą środka do usuwania pozostałości cementu (sprawdź odporność płytek). Zszorstkuj fugi płytek w starszych łazienkach za pomocą szlifierki do fug (lub alternatywnie papieru ściernego).

Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć butelką. Nałożyć pędzlem obfitą warstwę świeżej zaprawy na fugi. Po godzinie schnięcia zwilżyć całą powierzchnię płytek wodą i zmyć kolor z płytek za pomocą gąbki. Po całkowitym wyschnięciu zetrzeć pozostałą mgiełkę suchą szmatką.

Zużycie

W zależności od długości i szerokości spoin, zawartość opakowania wystarcza na ok. 20-30 m² powierzchni płytek.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Uwagi

Nie używać w temperaturze poniżej +5°C i temperaturze pokojowej. Świeża fuga nie nadaje się do płytek nieszkliwionych oraz do fug silikonowych i podobnych. Nie nadaje się do płytek podłogowych. Puste pojemniki należy wyrzucać wyłącznie do recyklingu. Wysuszone resztki materiału mogą być utylizowane razem z odpadami domowymi lub jako odpady z placu budowy. Kod odpadu nr EWC 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.