



Wysokiej jakości kit okienny do trwałego szklenia i napraw. Łatwy w aplikacji i zapewniający odporne na warunki atmosferyczne uszczelnienie szyb w ramach drewnianych i metalowych.

- zgodnie z normą DIN 18545
- Sprawdzona jakość
- Kolor beżowy

Obszar zastosowania

Kit do szklenia wykonany z naturalnych surowców do pojedynczych i naprawczych szyb w oknach drewnianych z odsłoniętą fazą uszczelniającą.

Przygotowanie

Rama okna musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Wręby należy zagruntować (farbą akrylową lub podkładem na bazie żywicy alkidowej). Aby jednak zapewnić optymalną przyczepność kitu szklarskiego, podkład nie może być nakładany tak grubo, aby blokował pory drewna.

Przetwarzanie

Po ugniataniu należy mocno wcisnąć kit szklarski we wręgi i wygładzić powierzchnię szpachlą. W czasie schnięcia należy zapobiegać przedostawaniu się kropli do warstwy kitu. Ponieważ kit wymaga tlenu do związania, okna podwójne nie mogą być montowane bezpośrednio po oszkleniu. Po utwardzeniu, najpóźniej po 4-8 tygodniach, kit należy pomalować elastyczną farbą odporną na warunki atmosferyczne. Zbyt wczesne malowanie może prowadzić do powstawania zmarszczeń. Wstępne testy należy zawsze przeprowadzać na farbách akrylowych. Należy przestrzegać przepisów wytycznych BFS, DIN 18361 i DIN 18545.

Zużycie

500 g dla ok. 50-60 cm

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany produkt zachowuje trwałość przez co najmniej 24 miesiące od daty produkcji (patrz etykieta).

Uwagi

Temperatura przetwarzania: co najmniej + 8 °C dla materiału i powietrza obiegowego. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Puste pojemniki należy przekazywać wyłącznie do recyklingu.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.