Multi-fluid Olafirn MF

Arkusz informacji technicznych

1l / Nr artykułu.520212 / EAN 4007954146026



Koncentrat izolujący do bezpiecznej neutralizacji alkalicznych podłoży zawierających wapno i cement. Redukuje nadmierną zasadowość, zapobiega powstawaniu wykwitów i zapewnia równomierną, przyczepną bazę dla kolejnych powłok. Idealny do wstępnego przygotowania podłoża.

- Zapobiega uszkodzeniom lakieru i plamom
- Do wstępnej obróbki nowych tynków
- Utwardza i uszczelnia kruche i szlifowane powierzchnie tynku
- Przeciw wykwitom rozpuszczalnych soli wapna
- do zwalczania saletry murarskiej na początkowych etapach
- Podkład w technice farb krzemianowych
- Można rozcieńczać wodą w stosunku 1:4

Obszar zastosowania

OLAFIRN neutralizuje i zagęszcza podłoża wapienne i cementowe, zapobiega powstawaniu wykwitów i plam oraz izoluje ślady wody i sadzy.

Przygotowanie

Świeży tynk i beton muszą być całkowicie utwardzone przed zastosowaniem preparatu OLAFIRN. Nie fluoryzować świeżego tynku przez 14 dni. Usunąć wszelkie luźne cząstki z podłoża.

Przetwarzanie

Rozcieńczyć OLAFIRN wodą w stosunku 1:4 i nanieść roztwór dwukrotnie na powierzchnię za pomocą pędzla. Pojemniki i narzędzia muszą być kwasoodporne i powinny być czyszczone wodą natychmiast po użyciu. Po wyschnięciu należy ponownie spłukać powierzchnie wodą. Materiały nieodporne na działanie kwasów (np. marmur, szkło, płytki itp.) należy chronić przed rozpryskami, a w razie potrzeby natychmiast spłukać wodą.

Zużycie

1 litr wystarcza na ok. 10-12 m² przy dwukrotnej aplikacji

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej do: patrz etykieta partii.

Uwagi

Temperatura przetwarzania: co najmniej + 5 °C dla materiału i powietrza obiegowego Kod odpadu nr 060106 Puste pojemniki należy wyrzucać wyłącznie do recyklingu. Pozostałości materiału mogą być utylizowane jako roztwór lub suszone zgodnie z kodem odpadu nr 170904 (mieszane odpady budowlane i rozbiórkowe), zgodnie z kodem odpadu nr 060106 (inne kwasy) lub jako odpady domowe.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.