Roll-on 903

Arkusz informacji technicznych

/ Nr artykułu.032905208 / EAN 4016215105054



- łatwe do wygładzenia i rozciągane do zera
- nie zawiera rozpuszczalników ani plastyfikatorów
- dla klas jakości powierzchni Q3–Q4 w budownictwie suchem (zgodnie z arkuszem informacyjnym nr 2 Grupy Branżowej Płyt Gipsowych przy Federalnym Związku Przemysłu Płyt Gipsowych i Gipsowo-budowlanych e. V.)
- do wnętrz
- Zgodność z normą CE zgodnie z DIN EN 13963-2A

Obszar zastosowania

Gotowa do użycia, bezrozpuszczalnikowa, lekka szpachlówka na bazie żywicy syntetycznej, przeznaczona do naprawy i wygładzania powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach.

Przygotowanie

Nadaje się do stosowania na niechłonnych podłożach dyspersyjnych, na powierzchniach mineralnych (takich jak tynki gipsowe, wapienne i cementowe, kamień, beton, beton komórkowy, mur itp.), a także na płytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknistych, cementowo-włóknistych i innych płytach do suchej zabudowy. Podłoże musi być suche, nośne i wolne od substancji oddzielających (pyłu, tłuszczu itp.). Podłoża silnie chłonne, piaskujące i kredujące należy zagruntować podkładem profimur Tiefengrund LF. Głębsze otwory i wyłamania należy wstępnie wypełnić masą szpachlową gipsową profimur. W przypadku szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych i innych płyt do suchej zabudowy należy wykonać szpachlowanie podkładowe za pomocą szpachli profimur Super-Haftspachtel 945 lub szpachli profimur Fill+Finish 960.

Przetwarzanie

Masę szpachlową należy nakładać za pomocą wałka malarskiego (o średniej długości włosia), odpowiedniego urządzenia natryskowego lub kielni, a następnie wygładzić. Grubość warstwy maks. 3 mm.

Aplikacja natryskowa:
Należy stosować wyłącznie urządzenia natryskowe typu airless, które zostały dopuszczone przez producenta do stosowania z masami szpachlowymi przeznaczonymi do nakładania natryskowego (np. modele Graco Mark V, Wagner PS 3.39 lub podobne).
Ciśnienie statyczne: 215 bar; ciśnienie robocze: 160–180 bar; rozmiar dyszy: 029–041; długość węża: maks. 15 m.

Szpachlówka twardnieje w wyniku wysychania – czas schnięcia zależy od grubości warstwy, rodzaju podłoża i warunków otoczenia. Kolejne warstwy farby i klejenie należy wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu szpachlowanej powierzchni.

Zużycie

ok. 1,4 kg na m² przy grubości warstwy 1 mm. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez wykonanie próby na obiekcie.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, zabezpieczony przed dziećmi i przechowywany w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Uwagi

Nie stosować przy temperaturze przedmiotu i otoczenia poniżej +5 °C. Narzędzia należy natychmiast po użyciu umyć wodą.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.profimur.de lub pod adresem info@baufan.de.

Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Niewytwardzone resztki należy utylizować zgodnie z kodem odpadów EWC 08 04 10. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.